sigma di Ambrogiani




Attrezzature professionali per piastrellisti
Professional tools for tilers

2026 - 2027




Valido da - Valid from
15/9/2026

Indice – Index

	L' azienda **The company**	6
	**Serie 4** Caratteristiche Features	8
	**Serie 4 Nex** Tagliapiastrelle a Spinta Tile cutters to Push	10
	**Serie 4 Up** Tagliapiastrelle a Trazione Tile cutters to Pull	14
	**Optionals** Serie 4	18
	**Serie XL** Tagliapiastrelle Tile cutters	20
	**Tagliapiastrelle** a Trazione **Tile cutters** to Pull	22
	**Kera-Cut** Sistema di taglio Cutting system **Kera-Flex** Sistema di taglio Cutting system	26 29
	**Banchi** da lavoro **Workbenches**	32
	**Kera-Lift** Attrezzature per la movimentazione di grandi formati Handling tools for large format	40
	**Porter** carrello di trasporto per grandi lastre Porter transport trolley for large format tiles	46
	**Utensili** per la posa di grandi lastre Tools for layng large format tiles	48 51
	**J-Pro** Attrezzature per Jolly di precisione Precision Mitering Equipment	52
	**Jolly-Edge** Attrezzatura per Jolly e Mezzo Toro di precisione Precision Mitering and Half Bullnose Equipment	54
	Mole e Dischi diamantati Diamond Grinding Wheels and Discs	56 59
	Frese diamantate Diamond Drill Bits	60
	Accessori Tiling Accessories	62 66
	Espositori Merchandising Displays Merchandising	66 67

Indice grandi formati- Index big format tile



Kera-Lift
Attrezzature per la movimentazione di grandi formati
Handling tools for large format

40



New

Porter carrello di trasporto
Porter transport trolley

46



New

Banchi da lavoro
Workbenches


32



New

Kera-Cut
Sistema di taglio manuale
Manual cutting system

26
28




Kera-Flex
Sistema di taglio elettrico
Electric cutting system

29



J-Pro
Attrezzature per **Jolly di precisione**
Precision Mitering Equipment

52



Jolly-Edge
Attrezzatura per **Jolly e Mezzo Toro di precisione**
Precision Mitering and Half Bullnose Equipment

54



Utensili per la posa di grandi lastre
Tools for layng large format tiles

48
51



Mole e Dischi diamantati
Diamond Grinding Wheels and Discs

56
59




Frese diamantate
Diamond Drill Bits

60

Chi siamo - *Who we are*





La nostra sede legale e produttiva si trova a **Rimini, in Italia**, ed è **l'unico centro di produzione per l'intero mercato globale**.
Ogni attrezzatura Sigma viene realizzata qui, unendo l'artigianalità italiana, tecnologie avanzate e rigorosi controlli di qualità, prima di essere distribuita ai professionisti della posa di piastrelle in tutto il mondo.

*Our legal and production headquarter is located in **Rimini, Italy**, and it is the **sole production center for the entire global market**.*
Every Sigma piece of equipment is created here, combining Italian craftsmanship, advanced technologies, and rigorous quality controls before being distributed to tile installation professionals worldwide.

Sigma è un'azienda italiana a conduzione familiare, nata dalla visione di Evaristo Ambrogiani e cresciuta grazie alla passione, alla competenza e all'innovazione continua.
Dal 1964, siamo riconosciuti a livello mondiale come produttori di attrezzature professionali per il taglio, la movimentazione e la posa delle piastrelle, offrendo strumenti di precisione progettati per facilitare il lavoro dei posatori e dei professionisti del settore.

Sigma is an Italian family-owned company, founded on the vision of Evaristo Ambrogiani and grown through passion, expertise, and continuous innovation.
Since 1964, we have been recognized worldwide as a leading manufacturer of professional equipment for tile cutting, handling, and installation, delivering precision tools designed to simplify the work of tilers and industry professionals.

1964 to 2025

More than 60 Years of History



TikTok

YouTube
sigmaitalia

Evaristo Ambrogiani - 1964



La nostra missione è chiara: fornire attrezzature all'avanguardia, affidabili e facili da usare, che garantiscano risultati impeccabili in ogni fase del lavoro.
Grazie alla ricerca continua e all'utilizzo di materiali di alta qualità, ci impegniamo a soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione, offrendo soluzioni innovative che ottimizzano i tempi e migliorano l'efficienza in cantiere.

***Our mission is clear:** to provide cutting-edge, reliable, and easy-to-use equipment that ensures impeccable results in every process. Thanks to continuous research and the use of high-quality materials, we are committed to meeting the needs of an ever-evolving market by offering innovative solutions that optimize time and improve efficiency on the job site.*


“Serie 4”: Simbolo di qualità - Symbol of quality


La Forma dell’Innovazione, da oltre 20 anni.

Il design della Serie 4 non è solo una scelta estetica, è la nostra firma.
Una silhouette unica e inconfondibile, nata dalla passione italiana per la meccanica di precisione e diventata negli anni un’icona globale del cantiere.
Ogni curva è studiata per unire l'armonia delle forme alla meccanica, offrendo al posatore non solo uno strumento, ma un'estensione naturale del proprio talento.
Scegliere la Serie 4 significa scegliere l'originalità di un design che ha fatto la storia, proiettato verso il futuro.

The Shape of Innovation, for over 20 years.


The design of the Series 4 is not just an aesthetic choice; it is our signature.
A unique and unmistakable silhouette, born from the Italian passion for precision mechanics and grown over the years into a global icon of the construction site.
Every curve is engineered to blend the harmony of form with mechanics, offering the tiler not just a tool, but a natural extension of their own talent.
Choosing the Series 4 means choosing the originality of a design that has made history, projected toward the future.





IL MOTORE SOTTO IL DESIGN - THE ENGINE BENEATH THE DESIGN

L'Eccellenza Tecnica nel Dettaglio - Technical Excellence in the Details




1 **STRUTTURA D'AVANGUARDIA:** Realizzata in alluminio pressofuso ad alta resistenza ottenuta da una singola fusione, progettata per garantire massima rigidità e leggerezza.

CUTTING-EDGE STRUCTURE: Made of high-strength die-cast aluminum from a single casting, designed to ensure maximum rigidity and lightness.




2 **MASSIMA PRECISIONE:** Lo scorrimento delle impugnature avviene interamente su cuscinetti a sfera in acciaio, assicurando un’incisione perfettamente rettilinea e fluida nel tempo.

MAXIMUM PRECISION: The handles slide entirely on steel ball bearings, ensuring a perfectly straight and smooth score over time.




3 **VERSATILITÀ SENZA REGOLAZIONI:** Sistema auto-regolante che permette il taglio di ogni spessore senza intervenire sulla guida di scorrimento dell'impugnatura (Verificare gli spessori massimi nella tabella della serie corrispondente)

UNADJUSTED VERSATILITY: Self-adjusting system that enables cutting any thickness without adjusting the handle sliding guide (Check maximum thicknesses in the table for the corresponding series).




4 **RAPIDA SCELTA DELL’ANGOLAZIONE:** Il Bottone della barra metrica orientabile è progettato per bloccare la barra sulle angolazioni principali. Una risposta precisa e veloce per passare da un taglio dritto a uno diagonale.

QUICK ANGLE SELECTION: The button on the swiveling metric bar is designed to lock the bar at the main angles. A precise, rapid solution for switching smoothly from straight to diagonal cuts.



5 **ILLUMINAZIONE LINEA DI TAGLIO:** Abbiamo progettato la Serie 4 per essere pronta a tutto, inclusa l'illuminazione attiva della linea di incisione. Grazie al kit dedicato, puoi eliminare ogni incertezza visiva. La proiezione della linea d’incisione rende istantanea la verifica della posizione di taglio su piastrelle lunghe e strette.

CUTTING LINE ILLUMINATION: We designed the Series 4 to be ready for anything, including active scoring line illumination. Thanks to the dedicated kit, you can eliminate any visual uncertainty. The scoring line projection makes verifying the cut position on long, narrow tiles instantaneous.




6 **BARRA METRICA ESTENSIBILE:** La barra metrica orientabile è predisposta per l'innesto di una prolunga di precisione, installabile su entrambi i lati della barra metrica. Grazie ai 50 cm in più della prolunga aumenti ulteriormente la misurazione delle piastrelle durante le operazioni di taglio.

EXTENDABLE METRIC BAR: The adjustable metric bar is designed for the attachment of a precision extension, which can be installed on either side of the bar. Thanks to the additional 50 cm provided by the extension, you further increase the tile measurement capacity during cutting operations.



7 **VANO INTEGRATO:** La Serie 4 integra nella sua struttura un alloggiamento dedicato per la rotella di ricambio, Progettato per mantiene la rotellina al riparo da urti e polvere di cantiere, e immediatamente disponibile nel momento del bisogno.

INTEGRATED COMPARTMENT: The Series 4 features a dedicated housing within its structure for a spare scoring wheel. Designed to keep the wheel protected from impacts and jobsite dust, it remains immediately available whenever needed.



8 **DIAGONALE ISTANTANEA :** L’esclusiva barra metrica orientabile Sigma utilizza un sistema a doppia scala unico e protetto da brevetto. La prima scala indica la misura del taglio lineare, mentre la seconda fornisce istantaneamente la diagonale a 45° senza bisogno di calcoli. Un risparmio di tempo reale per ogni posatore.

THE DIAGONAL IS INSTANT: The exclusive Sigma swiveling metric bar utilizes a unique and patent-protected dual-scale system. The first scale indicates the linear cut measurement, while the second provides the 45° diagonal measurement instantly without the need for calculations. A real time-saver for every professional tiler.



9 **SOSTENIBILITÀ E VALORE:** Progettata per durare una vita, con componenti facilmente riparabili e prodotta con materiali interamente riciclabili.

SUSTAINABILITY AND VALUE: Engineered to last a lifetime, featuring easily serviceable components and manufactured entirely with fully recyclable materials.

"NEX" Series

Tagliapiastrelle professionale, incisione a spinta facile e profonda
Professional Tile cutters, pushing incision easy and deep



YouTube
sigmaitalia

Protetto da Brevetti Internazionali
Protected by international patents

Registra la tua tagliapiastrelle per estendere la garanzia dalla garanzia di legge fino ad un massimo di 5 anni (istruzioni fornite nella scatola al momento dell'acquisto).
Register your tile cutter to extend the statutory warranty up to a maximum of 5 years (instructions provided in the box at the time of purchase).


Art.					Kg	BOX	Kg BOX	
4BN	62 cm 24,4"	43,8 cm 17,2"	0-19 mm 3/4"	1200 Kg	10,5 Kg	1 pz 13,4 Kg	102 x 48 x 31 cm	12 pz
4CN	76 cm 29,9"	53,7 cm 21,1"	0-19 mm 3/4"	1200 Kg	12,6 Kg	1 pz 15,6 Kg	116 x 48 x 31 cm	12 pz
4DN	95 cm 37,4"	67,2 cm 26,4"	0-19 mm 3/4"	1200 Kg	14,9 Kg	1 pz 18,0 Kg	135 x 48 x 31 cm	12 pz
4EN	125 cm 49,2"	88,4 cm 34,8"	0-19 mm 3/4"	1200 Kg	22,3 Kg	1 pz 25,6 Kg	166 x 48 x 31 cm	8 pz
4FN	155 cm 61"	109,6 cm 43,1"	0-19 mm 3/4"	1200 Kg	26,3 Kg	1 pz 29,8 Kg	196 x 48 x 31 cm	8 pz

Alcune piastrelle con ***spessore 20 mm*** sono tagliabili solo se la loro durezza lo consente. Si consiglia di eseguire tagli di prova prima dell'acquisto della taglia piastrelle - Some ***20 mm thick tiles*** can only be cut if their hardness allows it. It is recommended to perform test cuts before purchasing the tile cutter

Girando l'impugnatura aumenta di 6 cm la lunghezza di taglio - Turning the handle increases the cutting length by 6 cm.

Incisione a spinta , facile e profonda
Pushing incision, easy and deep





MASSIMA POTENZA D'INCISIONE: L'impugnatura "NEX" sprigiona una forza d'incisione e uno spacco controllato fino a 1200 kg, permettendo di affrontare con disinvoltura anche i materiali più tenaci e gli spessori più elevati. La geometria della leva, è studiata per moltiplicare la forza riducendo lo sforzo fisico dell'operatore. Il sistema è completato da un piede di spacco extra-largo da 120 mm, studiato per distribuire la pressione in modo uniforme e garantire uno spacco netto anche sui formati più impegnativi.

MAXIMUM SCORING POWER: The "NEX" handle releases a scoring force and a controlled splitting power of up to 1200 kg, allowing even the toughest materials and greatest thicknesses to be tackled with ease. The elongated geometry of the lever is engineered to multiply the applied force while reducing the operator's physical effort. The system is completed by an extra-wide 120 mm splitting foot, designed to distribute pressure evenly and ensure a clean even on the most demanding formats.

RECUPERO AUTOMATICO USURA: L'impugnatura "NEX" è equipaggiata con un esclusivo sistema di recupero automatico dell'usura brevettato, progettato per eliminare ogni gioco meccanico nel tempo. Il sistema si autoregola costantemente durante l'uso, garantendo la stessa fluidità e precisione del primo giorno. L'operatore è libero da interventi di regolazione, assicurandosi uno strumento sempre perfetto.

AUTOMATIC WEAR COMPENSATION: The "NEX" handle is equipped with an exclusive patented automatic wear compensation system, designed to eliminate any mechanical play over time. The system constantly self-adjusts during use, ensuring the same smoothness and precision as the first day. The operator is free from adjustment tasks, ensuring a tool that remains in perfect condition.

SCORRIMENTO SU CUSCINETTI A SFERE: Lo scorrimento unico e brevettato della "Serie 4" utilizza 3 cuscinetti a sfere in acciaio sagomato, che grazie al perfetto accoppiamento con la guida dalla forma ovale dei bordi superiori e inferiori garantiscono uno scorrimento sempre preciso e scorrevole senza necessità di manutenzioni.

BALL BEARING SLIDING SYSTEM: The unique and patented sliding system of the "Serie 4" utilizes three shaped steel ball bearings. Thanks to their perfect coupling with the guide featuring an oval profile on the upper and lower edges they guarantee consistently precise and smooth movement without the need for maintenance.

INCISIONE AMMORTIZZATA: L'innovativo sistema d'incisione a spinta "NEX" ridefinisce gli standard di precisione grazie al meccanismo di ammortizzazione integrato. Progettato specificamente per materiali strutturati e irregolari, permette alla rotella di copiare fedelmente il profilo della piastrella mantenendo una pressione costante. Questo questo evita il trasmettersi di vibrazioni alla mano dell'operatore, garantendo un movimento fluido e un'incisione impeccabile.

CUSHIONED SCORING: The innovative "NEX" push-scoring system redefines precision standards thanks to its integrated cushioning mechanism. Specifically designed for the challenges of structured and irregular materials, the system allows the scoring wheel to faithfully follow the tile profile while maintaining constant pressure. This prevents vibrations from being transmitted to the operator's hand, ensuring a fluid, continuous movement and a flawless score even on the most difficult surfaces.


ROTELLINA SU CUSCINETTO A SFERE: Incisione fluida e senza attriti grazie alla rotazione su cuscinetto. Il manico è protetto dall'usura dal guscio in ottone antifrizione inserito in una sede fresata CNC, garantendo integrità meccanica nel tempo. La rotella è disponibile anche con rivestimento TiN (Titanio) per una durata prolungata.

BALL BEARING SCORING WHEEL: Smooth and friction-free scoring thanks to the bearing-mounted rotation. The handle is protected from wear by an anti-friction brass shell inserted into a CNC-milled seat, ensuring mechanical integrity over time. The wheel is also available with a TiN (Titanium) coating for extended lifespan.


SISTEMA DI BLOCCO IN POSIZIONE DI RIPOSO: L'impugnatura "NEX" si blocca a mezza altezza per liberare l'area di lavoro. Questo sistema permette di spostare o posizionare la piastrella rapidamente, senza dover portare il manico a fine corsa per liberare il piano. Più velocità, meno movimenti inutili.

REST POSITION LOCKING SYSTEM: The "NEX" handle locks at mid-height to clear the work area. This system allows for rapid tile movement or positioning without having to move the handle to its full extent to clear the surface. More speed, fewer unnecessary movements.


4BN
cm 62



4CN
cm 76




4DN
cm 95




Art.	Descrizione	Description	Box	
4BN	TAGLIAPIASTRELLE cm.62	TILE CUTTER cm. 62	1	
4CN	TAGLIAPIASTRELLE cm.76	TILE CUTTER cm. 76	1	
4DN	TAGLIAPIASTRELLE cm. 95	TILE CUTTER cm. 95	1	
4EN	TAGLIAPIASTRELLE cm. 125	TILE CUTTER cm. 125	1	
4FN	TAGLIAPIASTRELLE cm. 155	TILE CUTTER cm. 155	1	
	Optionals	**Optionals**		
14NT	Rotella per incisione al TITANIO, Ø mm 16 completa	Ø 16 mm complete TITANIUM scoring wheel	10	
	Ricambi	**Spare parts**		
14N	Rotella per incisione Ø 16 mm completa	Ø 16 mm complete scoring wheel	10	
24N	Impugnatura NEX a spinta, completa per SERIE 4	NEX push handle, complete for SERIE 4	1	
104096	Protezione sottopiede antisegno per leva Art. 24N	NO-MARK protection for handle Art.24N	1	
10168	Cuscinetto con gola r.5 Ø 5-20-8 per carrello impugnature SERIE 4	Bearing with groove r. 5 Ø 5-20-8 for SERIES 4 handles' cart	1	
19N	Squadretta 260mm per SERIE 4	260mm Square for SERIE 4	1	
90NB	Barra metrica orientabile per Art. 4BN 47-0-35cm	Swivel measurement bar 47-0-35 cm for Art.4BN	1	
90NC	Barra metrica orientabile per Art. 4CN 54-0-40cm	Swivel measurement bar 54-0-40 cm for Art.4CN	1	
90ND	Barra metrica orientabile per Art. 4DN 64-0-46cm	Swivel measurement bar 64-0-46 cm for Art.4DN	1	
90NE	Barra metrica orientabile per Art. 4EN 4FN 64-0-64cm	Swivel measurement bar 64-0-64cm for Art. 4EN 4FN	1	
483	Supporto Sx completo per SERIE 4	Complete Left support for SERIE 4	1	
484	Supporto Dx completo per SERIE 4	Complete Right support for SERIE 4	1	
107126	Righetta metrica adesiva per SERIE 4	Adhesive measurement tape for SERIE 4	1	
108621	Pomolo a leva M8x40 per SERIE 4	Clamping knob lever M8x40 for SERIE 4	1	
108362	Dado M8 quadro 20 per Pomolo a leva SERIE 4	Nut M8 Square 20 for Clamping knob lever for SERIE 4	1	
106725	Tappo piede Ø 20/25 H24 per SERIE 4	Rubber foot 20/25 H24 for SERIE 4	1	




Vendita a confezioni intere - Sold in full packs only

4EN
cm 125



4FN
cm 155




OPTIONALS Descrizione Description	VISIBILI A PAGINA 18 CHECK PAGE 18	
Art. 64B2 Tappetino magnetico antiscivolo, universale per mosaico 337x486mm Non-slip magnetic mat, universal 337x486mm for mosaic cut		
Art. 90E5 Misura anteriore da 410 - 0 - 410 mm per SERIE 4 + 19N (taglio utile= max - 3cm.) Front measure from 410 - 0 - 410 mm for SERIE 4 + 19N (cut = max - 3cm.)		
Art. 17A Prolunga (500mm) per barra metrica orientabile, fissabile alla estremità destra o sinistra. Extension (500mm) for swivel measurement bar, fixable at the right or left end.		
Art. 22V Indicatore della linea d'incisione. Scoring line indicator.		
Art. 64S KIT per taglio LVT / SPC completo di rotellina per l'incisione di piastrelle viniliche. Kit for LVT / SPC cut, complete with a scoring wheel for score vinyl tiles.		
Art. 43E2 Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4EN - 3E Canvas padded case with wheels for Art. 4EN - 3E **Art. 43D2** Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4DN - 3D Canvas padded case with wheels for Art. 4DN - 3D		

"UP" Series

Tagliapiastrelle professionale, incisione a trazione facile e veloce

Professional Tile cutters, pulling incision easy and practical

YouTube
sigmaitalia



Protetto da Brevetti Internazionali

Protected by international patents

Registra la tua tagliapiastrelle per estendere la garanzia dalla garanzia di legge fino ad un massimo di 5 anni (istruzioni fornite nella scatola al momento dell'acquisto).

Register your tile cutter to extend the statutory warranty up to a maximum of 5 years (instructions provided in the box at the time of purchase).

Art.					Kg	BOX	Kg BOX	
4BU	70 cm 27,5"	49,5 cm 19,5"	0-17 mm 0,66 inc	1050 Kg	10,1 Kg	1 pz 13 Kg	102 x 48 x 31 cm	12 pz
4CU	84 cm 33"	59,4 cm 23,4"	0-17 mm 0,66 inc	1050 Kg	12,2 Kg	1 pz 15,2 Kg	116 x 48 x 31 cm	12 pz
4DU	103 cm 40,5"	72,8 cm 28,6"	0-17 mm 0,66 inc	1050 Kg	14,5 Kg	1 pz 17,60 Kg	135 x 48 x 31 cm	12 pz



Incisione a trazione facile e veloce

Pulling incision easy and practical

1 Incision

2 Splitting

1

INCISIONE VELOCE: L'impugnatura "UP" permette tagli veloci con un' ottima visibilità della rotellina di incisione. Grazie al suo piede di specco largo 100mm permette uno spacco netto e controllato fino a 1050 kg, perfetta per piastrelle con dimensione fino a 103 cm.

FAST CUTTING: The "UP" handle allows fast cutting with excellent visibility of the scoring wheel. Thanks to its 100mm wide breaker foot, it allows a clean, controlled split up to 1050 kg, perfect for tiles up to 103 cm in size.

2

RECUPERO AUTOMATICO USURA: L'impugnatura "UP" è equipaggiata con un esclusivo sistema di recupero automatico dell'usura brevettato, progettato per eliminare ogni gioco meccanico nel tempo. Il sistema si autoregola costantemente durante l'uso, garantendo la stessa fluidità e precisione del primo giorno. L'operatore è libero da interventi di regolazione, assicurandosi uno strumento sempre perfetto.

AUTOMATIC WEAR COMPENSATION: The "UP" handle is equipped with an exclusive patented automatic wear compensation system, designed to eliminate any mechanical play over time. The system constantly self-adjusts during use, ensuring the same smoothness and precision as the first day. The operator is free from adjustment tasks, ensuring a tool that remains in perfect condition.

3

SCORRIMENTO SU CUSCINETTI A SFERE: Lo scorrimento unico e brevettato della serie "UP" utilizza 3 cuscinetti a sfere in acciaio sagomato, che grazie al perfetto accoppiamento con la guida dalla forma ovale dei bordi superiori e inferiori garantiscono uno scorrimento sempre preciso e scorrevole senza necessità di manutenzioni.

BALL BEARING SLIDING SYSTEM: The unique and patented sliding system of the "UP" series utilizes three shaped steel ball bearings. Thanks to their perfect coupling with the guide featuring an oval profile on the upper and lower edges they guarantee consistently precise and smooth movement without the need for maintenance.

4

IMPUGNATURA ERGONOMICA: L' impugnatura "UP" integra una forma ergonomica, appositamente studiata per un taglio veloce e una presa ferma e sicura.

ERGONOMIC HANDLE: The "UP" handle features an ergonomic design, specifically engineered for fast cutting and a firm, secure grip.

5

SISTEMA DI BLOCCO IN POSIZIONE DI RIPOSO: L'impugnatura "UP" si blocca a mezza altezza per liberare l'area di lavoro. Questo sistema permette di spostare o posizionare la piastrella rapidamente, senza dover portare il manico a fine corsa per liberare il piano. Più velocità, meno movimenti inutili.


REST POSITION LOCKING SYSTEM: The "UP" handle locks at mid-height to clear the work area. This system allows for rapid tile movement or positioning without having to move the handle to its full extent to clear the surface. More speed, fewer unnecessary movements.

6


PROTEZIONE ANTISEGNO: Il piede di spacco è dotato di una speciale protezione in materiale plastico anti-traccia intercambiabile. Questa soluzione protegge le superfici più delicate e i materiali chiari da graffi o segni metallici durante la fase di spacco.

NON-MARKING PROTECTION: The splitting foot is equipped with a special, interchangeable non-marking plastic protection. This solution protects the most delicate surfaces and light-colored materials from scratches or metallic marks during the splitting phase.

4BU
cm 70




4CU
cm 84



Art.	Descrizione	Description	Box	
4BU	TAGLIAPIASTRELLE cm 70	TILE CUTTER cm 70	1	
4CU	TAGLIAPIASTRELLE cm 84	TILE CUTTER cm 84	1	
4DU	TAGLIAPIASTRELLE cm 103	TILE CUTTER cm 103	1	
	Optionals	**Optionals**		
14UT	Rotella per incisione al TITANIO, Ø mm 12 completa	Ø 12 mm complete TITANIUM scoring wheel	10	
	Ricambi	**Spare parts**		
14U	Rotella per incisione Ø 12 mm completa	Ø 12 mm complete scoring wheel	10	
24U	Impugnatura UP a trazione, completa per SERIE 4	UP pull handle, complete for SERIE 4	1	
1040104	Protezione sottopiede antisegno per leva Art. 24U	NO-MARK protection for handle Art.24U	1	
10168	Cuscinetto con gola r.5 Ø 5-20-8 per carrello impugnature SERIE 4	Bearing with groove r. 5 Ø 5-20-8 for SERIES 4 handles' cart	1	
19N	Squadretta 260mm per SERIE 4	260mm Square for SERIE 4	1	
90NB	Barra metrica orientabile per Art. 4BU 47-0-35cm	Swivel measurement bar 47-0-35 cm for Art.4BU	1	
90NC	Barra metrica orientabile per Art. 4CU 54-0-40cm	Swivel measurement bar 54-0-40 cm for Art.4CU	1	
90ND	Barra metrica orientabile per Art. 4DU 64-0-46cm	Swivel measurement bar 64-0-46 cm for Art.4DU	1	
483	Supporto Sx completo per SERIE 4	Complete Left support for SERIE 4	1	
484	Supporto Dx completo per SERIE 4	Complete Right support for SERIE 4	1	
107126	Righetta metrica adesiva per SERIE 4	Adhesive measurement tape for SERIE 4	1	
108621	Pomolo a leva M8x40 per SERIE 4	Clamping knob lever M8x40 for SERIE 4	1	
108362	Dado M8 quadro 20 per Pomolo a leva SERIE 4	Nut M8 Square 20 for Clamping knob lever for SERIE 4	1	
106725	Tappo piede Ø 20/25 H24 per SERIE 4	Rubber foot 20/25 H24 for SERIE 4	1	

Vendita a confezioni intere - Sold in full packs only

4DU
cm 103




OPTIONALS
Descrizione
Description

VISIBILI A PAGINA 18
CHECK PAGE 18

Art. 64B2
Tappetino magnetico antiscivolo, universale per mosaico 337x486mm

Non-slip magnetic mat, universal 337x486mm for mosaic cut



Art. 90E5
Misura anteriore da 410 - 0 - 410 mm per SERIE 4 + 19N (taglio utile= max - 3cm.)

Front measure from 410 - 0 - 410 mm for SERIE 4 + 19N (cut = max - 3cm.)




Art. 17A
Prolunga (500mm) per barra metrica orientabile, fissabile alla estremità destra o sinistra.

Extension (500mm) for swivel measurement bar, fixable at the right or left end.



Art. 22V
Indicatore della linea d'incisione.

Scoring line indicator.





Art. 43D2
Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4DU


Canvas padded case with wheels for Art. 4DU



22V







L'Art. 22V è progettato per massimizzare la precisione operativa durante la fase di incisione. Si tratta di un **kit di illuminazione professionale della linea di taglio** che permette di avere una visibilità perfetta sul pezzo da lavorare. Installabile in 5 minuti e compatibile con tutta la **Serie 4.** Necessita di 2 batterie stilo “AA” per il funzionamento (Le batterie non sono incluse nella confezione).

Art. 22V is engineered to maximize operational precision during the scoring phase. **It is a professional cutting line lighting kit** that ensures optimal visibility on the workpiece. Easy to install in just 5 minutes and compatible with the entire **Series 4 range**. Requires 2 "AA" batteries for operation (batteries are not included in the package).

64S


Kit taglio piastrelle viniliche “LVT / SPC” - Cutting kit for vinyl tiles “LVT / SPC”

KIT per taglio LVT / SPC: montato sulla taglia piastrelle **Serie 4 con impugnatura NEX,** permette un incisione profonda di piastrelle viniliche (spessore max. 6mm) grazie alla rotellina appositamente studiata. Dopo l’incisione è sufficente dividere la piastrella manualmente. Il kit è comprensivo del tappetino magnetico antiscivolo che mantiene in posizione la piastrella durante l’operazione. **Utilizzabile solo sulle versioni di Tagliapiastrelle Serie 4 “Nex”**

LVT / SPC cutting KIT: mounted on the **Series 4 tile cutter with NEX handle**, it allows deep incision of vinyl tiles (max. 6 mm thickness) thanks to the specially designed wheel. After the incision, it is sufficient to divide the tile manually. The kit includes the anti-slip magnetic mat that keeps the tile in place during the operation. **Can only be equipped on the “Nex” Series 4 tile cutter versions.**

Reference patents: 202024000003902
102021000008660






90E5

Barra metrica anteriore completa di squadretta, particolarmente utile per tagli di listelli lunghi e stretti perfettamente paralleli.
Misurazione da entrambi i lati di 40cm, compatibile con tutta la “Serie 4”.


Front metric bar (square included), particularly useful for cutting long, narrow strips perfectly parallel.
40 cm measurement from both sides, compatible with the entire "Series 4" range.



17A

Prolunga 500 mm (19.68 inch) per barra goniometrica orientabile “Serie 4”, applicabile a destra o a sinistra in base alle specifiche esigenze.
Accoppiamento di precisione con inserti in acciaio.

500 mm extension (19.68 inch) for “Series 4” swivel measurement bar, applicable to the right or to the left according to specific needs.
Precise fit with steel inserts.



Art.	Descrizione	Description	Box	
17A	Prolunga millimetrata (500mm) per barra metrica orientabile, fissabile alla estremità destra o sinistra.	Millimeter Extension (500mm) for swivel measurement bar, fixable at the right or left end.	1	
90E5	Misura anteriore da 410 - 0 - 410 mm per SERIE 4 + 19N (taglio utile= max - 3cm.)	Front measure from 410 - 0 - 410 mm for SERIE 4 + 19N (cut = max - 3cm.)	1	
43D2	Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4DN - 4DU - 3D	Canvas padded case with wheels for Art. 4DN 4DU - 3D	2	
43E2	Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4EN 3E	Canvas padded case with wheels for Art. 4EN 3E	2	
22V	Indicatore della linea d’incisione	Scoring line indicator	1	
64B2	Tappetino magnetico antiscivolo, universale per mosaico 37x486mm	Non-slip magnetic mat, universal 337x486mm for mosaic cut.	1	
64S	Kit per taglio LVT / SPC solo per Tagliapiastrelle Serie 4 “NEX” (spes.max 6mm)	LVT / SPC cutting KIT only for Tile Cutters Series 4 “NEX” (max 6mm thick)	1	
14S	Rotella per incisione LVT / SPC Ø 19 mm completa	Ø 19 mm complete scoring wheel for LVT / SPC	10	
1089308	Lamiera rialzo rotella per kit LVT / SPC	Wheel raising support for LVT / SPC kit	1	

Vendita a confezioni intere - Sold in full packs only

43D2

Valigia in tela imbottita con ruote per 4DU-4DN
Canvas padded case with wheels for Art. 4DU-4DN

43E2


Valigia in tela imbottita con ruote per 4EN
Canvas padded case with wheels for Art. 4EN



64B2

Tappetino magnetico per mosaico.
Perfetta aderenza, superficie ad alto grip e compatibile con tutta la “Serie 4”.


Magnetic mat for mosaic.
Perfect adherence, a high grip surface that fits for the whole “Series 4”.





"XL" Series

Tagliapiastrelle professionale per grandi formati
Professional Tile cutter for big sizes




12D2 cm 205 | **12E2** cm 245

Protetto da Brevetti Internazionali
Protected by international patents

Art.								
12D2	205 cm 80,7"	145 cm 57"	0-19 mm 3/4 inc	770 Kg	36 Kg	1 pz 40 Kg	246 x 40 x 38 cm	10 pz
12E2	245 cm 96,4"	173 cm 68"	0-19 mm 3/4 inc	770 Kg	39 Kg	1 pz 43 Kg	286 x 40 x 38 cm	10 pz

Alcune piastrelle con ***spessore 20 mm*** sono tagliabili solo se la loro durezza lo consente. Si consiglia di eseguire tagli di prova prima dell'acquisto della taglia piastrelle - Some ***20 mm thick tiles*** can only be cut if their hardness allows it. It is recommended to perform test cuts before purchasing the tile cutter

Incisione a spinta , facile e profonda
Pushing incision, easy and deep



Art.	Descrizione	Description	Box	
12D2	TAGLIAPIASTRELLE cm.205	TILE CUTTER cm.205	1	
12E2	TAGLIAPIASTRELLE cm.245	TILE CUTTER cm.245	1	
	Optionals	**Optionals**		
14NT	Rotella per incisione al TITANIO, Ø mm 16 completa	Ø 16 mm complete TITANIUM scoring wheel	10	
	Ricambi	**Spare parts**		
14N	Rotella per incisione Ø 16 mm completa	Ø 16 mm complete scoring wheel	10	
104096	Protezione sottopiede antisegno per leva 12D2/12E2	No-mark protection for 12D2/12E2 handle	1	
90NE	Barra metrica orientabile per Art. 12D2/12E2 64-0-64 cm.	Swivel measurement bar for Art.12D2/12E2 64-0-64 cm.	1	
	Ricambi VECCHI MODELLI 12C / 12D / E C1 / D1 / E1	**Old model spare parts 12C / 12D / E / C1 / D1 E1**		
14X	Rotella per incisione Ø 13 mm f.4 s.4 completa.	Ø 13 mm complete scoring wheel , h.4 t.4	20	
104058	Protezione sottopiede antisegno per leva	No-mark protection for handle	1	
90LG	Barra metrica orientabile 64-0-64 cm.	Swivel measurement bar 64-0-64 cm.	1	

1

POTENZA D'INCISIONE: L'impugnatura della Serie XL sprigiona una forza d'incisione e uno spacco controllato fino a 770 kg, permettendo di affrontare con disinvoltura anche i materiali più tenaci e gli spessori più elevati. La geometria della leva, è studiata per moltiplicare la forza riducendo lo sforzo fisico dell'operatore. Il sistema è completato da un piede di spacco extra-largo da 120 mm, studiato per distribuire la pressione in modo uniforme e garantire uno spacco netto anche sui formati più impegnativi.

SCORING POWER: The XL Series handle releases a scoring force and a controlled splitting power of up to 770 kg, allowing even the toughest materials and greatest thicknesses to be tackled with ease. The elongated geometry of the lever is engineered to multiply the applied force while reducing the operator's physical effort. The system is completed by an extra-wide 120 mm splitting foot, designed to distribute pressure evenly and ensure a clean even on the most demanding formats.

2

PRESTAZIONI COSTANTI, ZERO USURA: Grazie all'innovativo sistema di scorrimento interamente su cuscinetti a sfere e al profilo in acciaio ad alta resistenza, la Serie XL annulla l'attrito meccanico. Il risultato? Una fluidità di taglio che rimane invariata nel tempo.

CONSISTENT PERFORMANCE, ZERO WEAR: Thanks to the innovative sliding system entirely mounted on ball bearings and the high-resistance steel profile, the XL Series eliminates mechanical friction. The result? A cutting smoothness that remains unchanged over time.

3

INCISIONE AMMORTIZZATA: Il sistema d'incisione a spinta XL offre altissimi standard di precisione grazie al meccanismo di ammortizzazione integrato. Progettato specificamente per materiali strutturati e irregolari, permette alla rotella di copiare fedelmente il profilo della piastrella mantenendo una pressione costante. Questo evita il trasmettersi di vibrazioni alla mano dell'operatore, garantendo un movimento fluido e un'incisione impeccabile.

CUSHIONED SCORING: The XL push-scoring system offers the highest precision standards thanks to its integrated cushioning mechanism. Specifically designed for structured and irregular materials, it allows the scoring wheel to faithfully follow the tile profile while maintaining constant pressure. This prevents vibrations from being transmitted to the operator's hand, ensuring smooth movement and flawless scoring.

4

ROTELLINA SU CUSCINETTO A SFERE: Incisione fluida e senza attriti grazie alla rotazione su cuscinetto. Il manico è protetto dall'usura dal guscio in ottone antifrizione inserito in una sede fresata CNC, garantendo integrità meccanica nel tempo. La rotella è disponibile anche con rivestimento TiN (Titanio) per una durata prolungata.


BALL BEARING SCORING WHEEL: Smooth and friction-free scoring thanks to the bearing-mounted rotation. The handle is protected from wear by an anti-friction brass shell inserted into a CNC-milled seat, ensuring mechanical integrity over time. The wheel is also available with a TiN (Titanium) coating for extended lifespan.

5

DOPPIA BARRA METRICA: La Serie XL non accetta compromessi sulla precisione. Di serie, è equipaggiata con una doppia barra metrica: la classica posteriore, con rotazione di 45° a destra e sinistra e tasto di posizionamento rapido per le angolazioni standard, e una seconda barra anteriore liberamente posizionabile lungo tutta la base. Quest'ultima è fondamentale per gestire i formati molto lunghi, garantendo un riferimento solido e preciso su tutta la lunghezza della lastra.

DOUBLE METRIC BAR: The XL Series makes no compromises on precision. As standard equipment, it features a dual metric bar system: the classic rear bar, with 45° rotation both right and left and a quick-positioning button for standard angles, and a second front bar that can be freely positioned along the entire base. The latter is essential for managing extra-large formats, ensuring a solid and precise reference point across the full length of the slab.


7F
cm 37



2G
cm 37



2B3
cm 66




Protetto da Brevetti Internazionali
Protected by international patents


Incisione a trazione, pratica e veloce
Pulling incision, fast and practical

made in Italy sigma

YouTube
sigmaitalia



YouTube
sigmaitalia



Art.					Kg	BOX	Kg BOX	
7F	37 cm 14,6"	26 cm 10,2"	3-15 mm 9/16 inc	600 Kg	2,3 Kg	6 pz 15,3 Kg	55 x 47 x 36 cm	120 pz
2G	37 cm 14,6"	26 cm 10,2"	3-15 mm 9/16 inc	600 Kg	2,6 Kg	6 pz 17,1 Kg	55 x 47 x 36 cm	120 pz
2B3	66 cm 26,0"	46 cm 18,3"	3-17 mm 3/4 inc	800 Kg	7 Kg	1 pz 8 Kg	85 x 28 x 20 cm	40 pz

1

INCISIONE VELOCE: L'impugnatura a trazione è perfetta per piastrelle con dimensione contenute. Incisione precisa, e veloce
Il piede di spacco è dotato di una speciale protezione in materiale plastico anti-traccia intercambiabile. Questa soluzione protegge le superfici più delicate e i materiali chiari da graffi o segni metallici durante la fase di spacco.

FAST CUTTING: The pull-handle is ideal for small-sized tiles. Accurate and fast scoring. The breaking foot is equipped with a special, interchangeable non-marking plastic protection. This solution protects the most delicate surfaces and light-colored materials from scratches or metal marks during the breaking phase.

2

DIMENSIONI CONTENUTE: Ingombro minimo, prestazioni massime. Le nostre macchine a trazione sono progettate per chi lavora in ambienti ristretti senza voler rinunciare alla performance di una tagliapiastrelle professionale. La 2B3, pur mantenendo una capacità di taglio di 66 cm, presenta una silhouette allungata e incredibilmente stretta. Questo design "slim" permette di muoversi agevolmente anche sui ponteggi o nei bagni più piccoli, facilitando il trasporto e il rimessaggio.

COMPACT DIMENSIONS: Minimum footprint, maximum performance. Our pull-stroke machines are designed for those working in confined spaces without sacrificing the performance of a professional tile cutter. The 2B3, while maintaining a 66 cm cutting capacity, features an elongated and incredibly narrow silhouette. This "slim" design allows for easy movement even on scaffolding or in the smallest bathrooms, facilitating transport and storage.

3

LA VERSATILITÀ E PRONTEZZA ALL'USO: Perfetta per i piccoli formati, la serie a trazione si distingue per la sua estrema rapidità di settaggio. Che tu debba tagliare un battiscopa o una piastrella da 66 cm, la risposta è immediata. Una gamma nata per essere versatile, leggera da trasportare e pronta all'uso in pochi secondi.

VERSATILITY AND READINESS FOR USE: Perfect for small formats, the pull-stroke series stands out for its extreme setup speed. Whether you need to cut a skirting board or a 66 cm tile, the response is immediate. A range born to be versatile, lightweight to transport, and ready for use in seconds.

1 Incision





2 Splitting




Art.	Descrizione	Description	Box	
7F	TAGLIAPIASTRELLE cm.37	TILE CUTTER cm.37	6	
2G	TAGLIAPIASTRELLE cm.37	TILE CUTTER cm.37	6	
2B3	TAGLIAPIASTRELLE cm.66	TILE CUTTER cm.66	1	
	Optionals	**Optionals**		
14T	Rotella incisione TITANIO, Ø mm 12, completa, per Art. 7F-2G-2B3	Ø 12 mm TITANIUM scoring wheel, for Art. 7F-2G-2B3	20	
17D3	Prolunga metrica 21-40 cm. per Art. 2B3-2D4	Calibrated extension 21-40 cm. for Art. 2B3-2D4	1	
	Ricambi	**Spare parts**		
14A	Rotella per incisione Ø 12 mm completa, per Art. 7F-2G-2B3	Ø 12 mm scoring wheel , complete, for Art. 7F-2G-2B3	20	
24F	Impugnatura a trazione scavo 6, per Art.2G-7F	Pulling handle 6 mm groove, for Art. 2G-7F	1	
24C	Impugnatura a trazione scavo 7, per Art. 2B3	Pulling handle 7 mm groove, for Art. 2B3	1	
104039	Protezione sottopiede antisegno per leva Art. 24F	NO-MARK protection for pulling handle Art.24F	10	
104032	Protezione sottopiede antisegno per Art. 24C	NO-MARK protection for Art. 24C	10	
10144	Cuscinetto a sfere rinforzato16/5/5 per Art. 24F-24C	Reinforced ball bearing 16/5/5 for Art. 24F-24C	1	
90DG	Barra metrica per Art.2G	Measurement bar for Art.2G	1	
90D3	Barra metrica per Art. 2B3	Measurement bar for Art.2B3	1	
107112	Righetta metrica 402 0 197 per Art.90D3	Measurement tape 402 0 197 for Art.90D3	1	
19C	Squadretta Art. 2G	Square for Art. 2G	1	
19B3	Squadretta Art. 2B3	Square for Art. 2B3	1	
108616	Pomolo M8x25 per Art. 2G	Knob M8x25 for Art. 2G	1	
315	Pomolo Ø40 M10x35 per Art. 2B3	Knob Ø40 M10x35 for Art. 2B3	1	
106731	Tappo 13/17 H16 per Art.2G-7F	Foot 13/17 H16 for Art. 2G-7F	6	
106725	Tappo piede Ø 20/25 H24 per Art.2B3	Rubber foot 20/25 H24 for Art.2B3	6	
108813	Piatto per Art. 2B3-2D4	Plate for Art. 2B3-2D4	2	
	Ricambi 2D4	**2D4 Spare parts**		
24D	Impugnatura a spinta scavo 7, per art. 2D4	Pushing handle, 7 mm groove, for Art. 2D4	1	
14C	Rotella per incisione Ø15 mm completa, per Art. 2D4	Ø 15 mm scoring wheel , complete, for Art. 2D4	20	
104031	Protezione sottopiede antisegno per Art. 2D4	NO-MARK protection for Art. 2D4	10	

Vendita a confezioni intere - Sold in full packs only









SERIE 3
PULLING INCISION

3G	3B4	3C2	3D4	Art.	Ricambi	Spare parts		
	●			24E	Impugnatura a trazione scavo 8	Pulling handle 8 mm groove	1	
		●	●	24AE	Impugnatura a trazione scavo 10	Pulling handle 10 mm groove	1	
	●	●	●	14A	Rotella per incisione Ø 12	Ø 12 mm scoring wheel	20	
	●	●	●	14T	Rotella per incisione Ø 12	Ø 12 mm scoring wheel	20	
	●	●	●	104033	Protezione sottopiede	NO-MARK protection	5	
	●	●	●	10144	Cuscinetto a sfere 16/5/5	Ball bearing 16/5/5	1	
●	●			90LB	Barra orientabile 47-0-35	Swivel measurement bar	1	
		●		90LC	Barra orientabile 54-0-40	Swivel measurement bar	1	
			●	90LD	Barra orientabile 64-0-46	Swivel measurement bar	1	
●	●	●	●	107126	Righetta metrica adesiva	Measurement tape	1	
●	●	●	●	1079104	Dado M8 Esagono 20	Nut M8 Hex 20	1	
	●	●	●	19D	Squadretta	Square	1	
	●	●	●	108621	Pomolo a leva M 8x40	Clamping knob M 8x40	1	
	●	●	●	20B	Bilico completo	Compl. support screw	2	
	●	●	●	106725	Tappo piede Ø 20	Rubber foot Ø 20	8	

SERIE STANDARD
SERIE DIAGONALE

6	5A	5B	4A	Art.	Ricambi	Spare parts		
●	●	●		24E	Impugnatura scavo 8 mm	Handle 8 mm groove	1	
			●	24AE	Impugnatura scavo 10 mm	Handle 10 mm groove	1	
●	●	●	●	14A	Rotella per incisione Ø 12	Ø 12 mm scoring wheel	20	
●	●	●	●	104033	Protezione sottopiede	Protection for Pulling handle	5	
●	●	●	●	10144	Cuscinetto a sfere 16/5/5	Ball bearing 16/5/5	1	
	●	●	●	90	Barra orientabile 4A-5B-5A	Swivel measurement bar	1	
●				17	Prolunga 21-34 orientabile	Swivel measure 21-34	1	
	●	●	●	19A	Squadretta	Square	1	
●				19	Squadretta orientabile 60°	60° Swivel square	1	
	●	●	●	91	Righetta metrica adesiva	Measurement tape	1	
	●	●	●	92	Pomolo Ø60 M10x25	Clamping knob Ø60 M10x25	1	
●	●	●		20	Bilico scavo 8 completo	Compl. support screw 8pp	2	
			●	20A	Bilico scavo 10 completo	Compl. support screw 10	2	
●				10673	Tappo piede Ø 14	Rubber foot Ø 14	10	
	●	●	●	10675	Tappo piede Ø 15	Rubber foot Ø 15	10	








SERIE 3 MAX

3B4M	3C3M	3D4M	3E4M	3F4M	Art.	Ricambi	Spare parts		
●					24M08X	Impugnatura MAX scavo 8	MAX handle 8 mm groove	1	
	●	●			24M10X	Impugnatura MAX scavo 10	MAX handle 10 mm groove	1	
			●		24M15X	Impugnatura MAX scavo 15	MAX handle 15 mm groove	1	
				●	24M20X	Impugnatura MAX scavo 20	MAX handle 20 mm groove	1	
●	●	●	●	●	14MX	Rotella per incisione Ø 19	Ø 19 mm scoring wheel	20	
●	●	●	●	●	104058	Protezione sottopiede	NO-MARK protection	5	
●	●	●	●	●	10166	Cuscinetto a sfere 16/5/5	Ball bearing 16/5/5	1	
●					90LB	Barra orientabile 47-0-35	Swivel measurement bar	1	
	●				90LC	Barra orientabile 54-0-40	Swivel measurement bar	1	
		●			90LD	Barra orientabile 64-0-46	Swivel measurement bar	1	
			●	●	90LE	Barra orientabile 64-0-64	Swivel measurement bar	1	
●	●	●	●	●	107126	Righetta metrica adesiva	Measurement tape	1	
●	●	●	●	●	1079104	Dado M8 Esagono 20	Nut M8 Hex 20	1	
●	●	●	●	●	19D	Squadretta	Square	1	
●	●	●	●	●	108621	Pomolo a leva M 8x40	Clamping knob M 8x40	1	
●	●	●	●	●	20B	Bilico completo	Compl. support screw	2	
●	●	●	●	●	106725	Tappo piede Ø 20	Rubber foot Ø 20	8	



SERIE 3 KLICK KLOCK

3LK	3BK	3CK	3DK	3EK	Art.	Ricambi	Spare parts		
●	●	●	●	●	14C	Rotella per incisione Ø 15	Ø 15 mm scoring wheel	20	
●	●	●	●	●	104033	Protezione sottopiede	NO-MARK protection	5	
●	●	●	●	●	10144	Cuscinetto a sfere 16/5/5	Ball bearing 16/5/5	1	
●	●				90LB	Barra orientabile 47-0-35	Swivel measurement bar	1	
		●			90LC	Barra orientabile 54-0-40	Swivel measurement bar	1	
			●		90LD	Barra orientabile 64-0-46	Swivel measurement bar	1	
				●	90LE	Barra orientabile 64-0-64	Swivel measurement bar	1	
●	●	●	●	●	107126	Righetta metrica adesiva	Measurement tape	1	
●	●	●	●	●	1079104	Dado M8 Esagono 20	Nut M8 Hex 20	1	
●	●	●	●	●	19D	Squadretta	Square	1	
●	●	●	●	●	108621	Pomolo a leva M 8x40	Clamping knob M 8x40	1	
●	●	●	●	●	20B	Bilico completo	Compl. support screw	2	
●	●	●	●	●	106725	Tappo piede Ø 20	Rubber foot Ø 20	8	
●	●	●	●	●	104064	Supporto Sx completo	Complete Left support	1	
●	●	●	●	●	104065	Supporto Dx completo	Complete Right support	1	
						ALTERNATIVA	ALTERNATIVE		
●	●				24M08X	Impugnatura MAX scavo 8	MAX handle 8 mm groove	1	
		●	●		24M10X	Impugnatura MAX scavo 10	MAX handle 10 mm groove	1	
				●	24M15X	Impugnatura MAX scavo 15	MAX handle 15 mm groove	1	

KERA-CUT


Sistema di taglio estensibile per lastre ceramiche
Extensible cutting system for ceramic slabs

Protetto da Brevetti Internazionali
Protected by international patents

YouTube sigmaitalia




Inserendo la **prolunga 8AEP3 da 115 cm** nel mezzo dei due estrusi del Kera-Cut **puoi raggiungere** una capacità totale di taglio di **447 cm.**
By inserting the **8AEP3 115 cm extension** between the two Kera-Cut extrusions, you **can reach** a total cutting capacity of **447 cm.**



Posizione ideale per un'**incisione leggera** su materiali molto sottili o fragili

Ideal position for a **light score** on very thin or fragile materials



Posizione ideale per un'**incisione profonda** e decisa sui materiali più spessi o duri.

Ideal position for a deep and **firm score** on thicker or harder materials.




Le guide nella parte inferiore sono rivestite da gomma antiscivolo e antimacchia.


The guides on the bottom side are lined with non-slip, non-marking rubber.



Grazie ai due inserti e al traverso centrale in acciaio, la connessione tra i profili è molto solida. Questo sistema di fissaggio meccanico assicura che i binari diventino un corpo unico, garantendo un passaggio del carrello perfettamente rettilineo e senza scalini.

Thanks to the two inserts and the steel central cross-piece, the connection between the profiles is extremely solid. This mechanical fastening system ensures that the rails become a single body, guaranteeing a perfectly straight carriage passage without any stepping.





Art.						
8AE3	332 cm 130,7"	0-7 mm 1/4 inc	0-7 mm Thick 100%	14,2 Kg	2 pz 17,5 Kg	185 x 19 x 19 + 52 x 43 x 16 cm
			8-12 mm Thick 50%			
8AE3 + 8AE3P	447 cm 175,98"	0-7 mm 1/4 inc	0-7 mm Thick 100%	18,2 Kg	3 pz 21,5 Kg	185 x 19 x 19 + 54 x 22 x 15 + 52 x 43 x 16 cm
			8-12 mm Thick 50%			



Nuovo carrello d'incisione con leva maggiorata per un'incisione più potente. Scorrimento su piste indurite, con ruote rivestite in materiale plastico antiusura e doppi cuscinetti a sfere.

New scoring carriage with increased leverage for more powerful scoring. Hardened tracks, with wheels coated wear-resistant plastic material and double ball bearings.



1

SISTEMA MODILARE: Massima versatilità di trasporto e utilizzo. Il sistema modulare unisce due guide in alluminio da 166 cm, che si agganciano tra loro in modo rapido e preciso, per un taglio fino a 332 cm (estendibile a 447 cm con la prolunga da 115 cm). Tutta la rigidità e precisione di una guida intera, con la comodità di un kit da valigia.

MODULAR SYSTEM: Maximum transport and application versatility. The modular system combines two 166 cm aluminum guides, which join together quickly and precisely, for a cutting capacity of up to 332 cm (extendable to 447 cm with the optional 115 cm extension). All the rigidity and precision of a single continuous rail, with the convenience of a portable kit.

2

CONTROLLO TOTALE DELLA FORZA, SENZA L'USO DI ATTREZZI: Grazie a due diverse posizioni di incisione, l'operatore può modulare la potenza di spinta semplicemente spostando il pomolo tra il primo slot, ideale per un'incisione leggera su materiali molto sottili o fragili, e il secondo slot, progettato per garantire un'incisione profonda e decisa sui materiali più spessi o duri. Questo settaggio manuale e immediato permette di adattarsi istantaneamente a qualsiasi superficie con la certezza di ottenere sempre il miglior risultato di taglio.

TOTAL FORCE CONTROL, WITHOUT THE NEED FOR TOOLS: Thanks to two different scoring positions, the operator can modulate the push power simply by moving the knob between the first slot, ideal for a light score on very thin or fragile materials, and the second slot, designed to ensure a deep and firm score on thicker or harder materials. This immediate manual setting allows for instant adaptation to any surface with the certainty of always achieving the best cutting result.

3

INCISIONE MANUALE O TAGLIO SEGATO: La versatilità del Kera-Cut permette di affrontare ogni sfida oltre l'incisione manuale. Per materiali particolari o spessori superiori ai 7/12mm, il carrello d'incisione può essere sostituito rapidamente con il Kera-Flex. Questo accessorio porta-smerigliatrice consente tagli segati con disco diamantato sulla guida originale, trasformando l'attrezzatura in una vera sega modulare da cantiere.

MANUAL SCORING OR SAW CUTTING: The versatility of the Kera-Cut allows you to tackle every challenge beyond manual scoring. For special materials or thicknesses exceeding 7/12 mm, the scoring carriage can be quickly replaced with the Kera-Flex. This angle grinder holder attachment enables saw cutting with a diamond blade on the original guide, transforming the equipment into a true modular job-site saw.


4

VENTOSE ANTIMACCHIA A POSIZIONAMENTO LIBERO: La stabilità della guida è garantita da un sistema di ventose liberamente posizionabili lungo tutto il profilo estruso, permettendo di fissare il binario esattamente dove serve in base alla conformazione della lastra. Una volta bloccate, assicurano l'ancoraggio senza rischio di spostamento durante l'incisione. La speciale mescola in gomma antimacchia è progettata per non lasciare residui sulle lastre.

STAIN-FREE SUCTION CUPS WITH FREE POSITIONING: Guide stability is guaranteed by a system of suction cups that can be freely positioned along the entire extruded profile, allowing the rail to be fixed exactly where needed based on the slab's shape. Once locked, they ensure anchoring without any risk of shifting during scoring. The special stain-free rubber compound is designed to leave no residue on the slabs.

Art.	Descrizione	Description	Box	
8AE3	SISTEMA DI TAGLIO estensibile KERA-CUT EXT cm. 332	TILE CUTTING SYSTEM extensible KERA-CUT EXT cm.332	1	
	Optionals visibili a pagina 28	**Options available on page 28**		
8AEP3	Prolunga per KERA-CUT EXT cm.115	Extension for KERA-CUT EXT cm.115	1	
38F5	Coppia supporti girevoli	Couple rotating supports	1	
	SEPARATORE universale per piastrelle preincise	Universal SEPARATOR for pre-scored tiles		
41D	Separatore ALTE prestazioni	HIGH performance Separator	1	
	Ricambi	**Spare parts**		
51C2	Ventosa alluminio per KERA-CUT Ø120 (40Kg.)	KERA-CUT aluminum suction cup Ø120 (40Kg.)	1	
14G	Rotella di incisione Ø13mm, di serie per 8AE3 8AE2 8C2 8D2 8E2 8G2 8CE 8DE	Ø13 mm. scoring wheel , standard for 8AE3 8AE2 8B2 8C2 8D2 8E2 8G2 8CE 8DE	20	
51F	Gomma di ricambio per ventosa 51C2 Ø120	Rubber plate for suction cup 51C2 Ø120	1	
43K	Valigia in tela imbottita per guide KERA-CUT EXT	Canvas padded case for KERA-CUT EXT guides	1	
38F6A	Carrello EXT completo	EXT complete cart	1	
41E	Separatore 0>15 mm	0>15mm Separator	1	
	Ricambi versioni precedenti	**Old version spare parts**		
14K	Rotella d'incisione19mm per: 8C - 8E	Ø19 mm scoring wheel for: 8C - 8E	1	

Vendita a confezioni intere - Sold in full packs only




8AE3
cm 332

Il sistema di taglio Kera-Cut Art. 8AE3 comprende:
The Kera-Cut cutting system Art. 8AE3 includes:










38F12D **38F12PD**





Dischi compatibili: Compatible diamond discs:	Art.
	75C3
	75B



Protetto da Brevetti Internazionali
Protected by international patents

Art.	Descrizione	Description	Box	
38F12D	KERA-FLEX EXT con disco 75D Ø125 mm predisposto per smerigliatrice standard, attacco filetto M14	KERA-FLEX EXT with disc 75D Ø125 mm ready for standard angle grinder, spindle thread M14	1	
38F12PD	KERA-FLEX EXT con disco 75D Ø125 mm predisposto per smerigliatrice attacco filetto 5/8-11 UNC per U.S.A. Canada	KERA-FLEX EXT with disc 75D Ø125 mm ready for angle grinder, spindle thread 5/8-11 UNC, for U.S.A. Canada	1	
	Optionals	**Optionals**		
87E4	Waterkit sistema di raffreddamento per l'utensile diamantato con nebulizzazione d' acqua (10 lt), garantisce maggior velocità e finitura. Compatibile anche per versioni precedenti. Necessario l'utilizzo di smerigliatrice a batteria.	Waterkit cooling system for the diamond tool with water spray (10 liters), guarantees better speed and finish. Also compatible for previous versions. The use of a cordless grinder is necessary.	1	
458	Fissaggio extra per Waterkit 87E4	Extra fixing for Waterkit 87E4	1	
75B	Disco diamantato Ø115mm foro 22,2, sp.1,3 mm per materiali da 5 a 20 mm	Diamond disc Ø 115 mm hole 22,2 mm, thick 1,3 mm, tile 5 to 20 mm	1	
75D	Disco diamantato Ø 125mm foro 22,2 mm, sp.1,4 mm per materiali da 5 a 25 mm	Diamond disc Ø 125 mm hole 22,2 mm, thick 1,4 mm, tile 5 to 25 mm	1	
75C3	Disco diamantato Ø 115mm foro 22,2 mm, sp.1,1 mm per materiali da 3 a 12 mm	Diamond disc Ø 115 mm hole 22,2 mm, thick 1,1 mm, tile 3 to 12 mm	1	

Il **Kera-Flex**, montato sulla guida Kera-Cut permette il taglio segato, con disco diamantato fino spessori di 25 mm; facile regolazione del fermo di profondità (FIG.3), semplice visualizzazione dell'ingombro del disco durante il taglio (FIG.4), sistema di stabilizzazione migliorato (FIG.5) disattivabile all'occorrenza (FIG.6) per la lavorazione su superfici ondulate.

The **Kera-Flex**, mounted on the Kera-Cut guide, allows cutting with a diamond blade up to 25 mm thick; easy adjustment of the depth stop (N.3), quick and clear visualization of the disc size during the cutting (N.4), new stabilization system (N.5) which can be disabled if necessary (N.6) when working on particularly corrugated surfaces.















Estensione modulare per Kera-Cut - MODULAR CUTTING CONFIGURATIONS

Massima flessibilità: un unico sistema per ogni dimensione - Maximum flexibility: a single system for every dimension.

8AEP3



Lunghezze di taglio utile:
Useful cutting lengths:



YouTube
sigmaitalia

made in Italy sigma

NEW

L'integrazione della prolunga **8AEP3** nel sistema **Kera-Cut** eleva drasticamente la **flessibilità operativa** in cantiere, offrendo soluzioni su misura per ogni formato:

- **Massima autonomia nell'utilizzo singolo**: Utilizzata come guida autonoma, la prolunga permette di gestire il taglio di piastrelle fino a 103 cm.
- **Configurazioni modulari estese:** In abbinamento alla guida Kera-Cut, la prolunga moltiplica le possibilità di manovra, permettendo di **configurare lunghezze di taglio da 103 cm, 275 cm fino a 447 cm.**
- **Un'unica soluzione per ogni sfida:** Grazie a questa modularità, il professionista dispone di un sistema scalabile capace di adattarsi istantaneamente passando dalla precisione sul piccolo formato alla gestione sicura delle lastre di dimensioni eccezionali.


The integration of the **8AEP3 extension** into the **Kera-Cut system** drastically **elevates operational flexibility** on the job site, offering tailored solutions for every format:

- **Maximum autonomy in standalone use:** Used as a standalone guide, the extension allows for the management of tile cutting up to 103 cm.
- **Extended modular configurations:** In combination with the Kera-Cut guide, the extension multiplies maneuvering possibilities, allowing for the **configuration of cutting lengths from 103 cm and 275 cm, up to 447 cm.**
- **A single solution for every challenge:** Thanks to this modularity, the professional has a scalable system capable of adapting instantly, moving from precision on small formats to the safe management of exceptionally sized slabs.

Art.						
8AEP3	103 cm 130,7”	0-7 mm 1/4 inc	0-7 mm Thick 100% 8-12 mm Thick 50%	4 Kg	1 pz 5,5 Kg	131 x 22 x 17 cm

38F5 *Supporti girevoli per Kera-Cut - Swivel supports for Kera-Cut*

Kit per il fissaggio al banco di lavoro - Heavy-duty workbench fixing kit




Art. 38F5 Il kit Art. 38F5 permette di fissare la guida al piano di lavoro tramite supporti girevoli, ideale per l'esecuzione di tagli ripetitivi in serie. Grazie al sistema basculante, la guida si solleva fino a 21 mm, permettendo di posizionare e rimuovere la piastrella con estrema rapidità senza spostare l'attrezzatura

Art. 38F5 The Art. 38F5 kit allows the guide to be secured to the workbench using swivel supports, making it perfect for repetitive serial cuts. By rotating the system, the guide raises up to 21 mm, allowing for quick tile positioning and removal without moving the rail

I supporti girevoli, possono essere montati alla fine di ogni guida come esempi:
Swivel supports can be mounted at the end of each guide as examples:

made in Italy sigma



Es. montato su metà guida - mounted on half guide



Es. montato su guida completa - mounted on complete guide




Es. montato su guida completa + prolunga - mounted on complete guide + extension



1. Posizione di taglio - Cutting position



2. Guida alzata: spostamento rapido - Raised guide: quick shifting



41D *Separatore professionale - Professional Separator*

Massima potenza di spacco per spessori elevati - Maximum splitting power for thick tiles



L'Art. 41D è progettato per gestire le sfide più dure. La struttura rinforzata e il sistema a vite permettono di applicare una **pressione controllata**, garantendo uno spacco netto su piastrelle spesse, dure o con superficie strutturata.

The Art. 41D is engineered to tackle the toughest challenges. Its reinforced structure and screw-knob system allow for **controlled pressure**, ensuring a clean split even on thick, hard, or textured surface tiles.






made in Italy sigma

WORKBENCH

PERFETTO SOSTEGNO PER TUTTE LE LAVORAZIONI
PERFECT SUPPORT FOR ALL PROCESSES

Banchi da lavoro professionali, smontabili e modulari, progettati per il **sostegno ottimale** di lastre e piastrelle di grande formato.
Disponibili in due versioni: a **larghezza Fissa o Allargabile**, per adattarsi a ogni esigenza di spazio e formato.

Professional, dismantlable, and modular workbenches designed for the **optimal support** of large-format slabs and tiles.
Available in two versions: Fixed or Expandable width, to adapt to any space and size requirements.



Protetto da Brevetti Internazionali
Protected by international patents

1

STRUTTURA IN ALLUMINIO: Realizzato con profili in alluminio estruso, combina una leggerezza a una solidità strutturale senza compromessi. Facile da trasportare, ma ultra-stabile durante il taglio.

HIGH-GRADE ALUMINUM STRUCTURE: Made of extruded aluminum profiles, it combines lightness with uncompromising structural solidity. Easy to transport, yet ultra-stable during cutting.

2

PIANO DI LAVORO 100% PERSONALIZZABILE: I pianetti in alluminio sono facilmente spostabili: puoi aggiungerli, toglierli o posizionarli a tuo piacimento per creare zone vuote o una superficie piena, adattandoti a ogni esigenza di taglio o foratura.

100% CUSTOMIZABLE WORK SURFACE: The aluminum profiles are easily movable: you can add, remove, or position them as you like to create empty zones or a full surface, adapting to any cutting or drilling need.

3

SISTEMA EASY-CONNECT: I banchi Sigma sono progettati per essere collegati tra loro in pochi secondi. Unendo due unità, otterrai un piano d'appoggio continuo fino a 360 cm, perfetto per la movimentazione e il taglio delle lastre più lunghe sul mercato.

EASY-CONNECT SYSTEM: Sigma workbenches are designed to be connected to each other in seconds. By joining two units, you will obtain a continuous support surface up to 360 cm, perfect for handling and cutting the longest slabs on the market.

4

SMART-TOOL: Progettato come un hub di lavoro. Grazie alle cave dei profili, puoi fissare rapidamente attrezzature come Kera-Cut, J-Pro o Jolly Edge, oltre ad accessori come morsetti (Art. 400) e ganci (Art. 402).

SMART-TOOL" INTEGRATION: Designed as a workspace hub. Thanks to the profile grooves, you can quickly attach tools like Kera-Cut, J-Pro or Jolly Edge, as well as accessories like clamps (Art. 400) and hooks (Art. 402).

5

DESIGN SALVA-SPAZIO E TRASPORTO RAPIDO: Progettato per il massimo dinamismo in cantiere. Il sistema a smontaggio rapido permette di richiudere il banco in pochi secondi, garantendo un ingombro minimo per il trasporto e il rimessaggio anche in piccoli furgoni.

SPACE-SAVING DESIGN & FAST TRANSPORT: Designed for maximum dynamism on the job site. The quick-disassembly system allows the workbench to be folded in seconds, ensuring a minimum footprint for transport and storage, even in small vans.

Compatto - Compact NEW

Banco da Lavoro compatto, pratico e maneggevole Art. 63H, studiato specificamente come supporto stabile per piccole e medie lavorazioni su piastrelle ceramiche.
Grazie alla sua struttura in alluminio, garantisce la massima leggerezza al trasporto unita a una rigidità strutturale eccellente. Le gambe pieghevoli e le ruote integrate permettono di movimentarlo e riporlo con l'estrema facilità, occupando il minimo ingombro in cantiere e nel furgone.
Fissaggio rapido e sicuro di accessori per il taglio, e finitura (come J-Pro, Jolly Edge, morsetti di serraggio ecc..), offrendo una postazione di lavoro completa, versatile e ad altezza ergonomica. E' possibile agganciare la vasca portaoggetti per avere tutto sempre in ordine e a portata di mano (vasca portaoggetti Art. 546 non inclusa fornita separatamente).

Compact, practical, and easy-to-handle Workbench Art. 63H, specifically designed as a stable support for small and medium-sized work on ceramics tiles. Thanks to its aluminum structure, it guarantees maximum lightness for transport combined with excellent structural rigidity. The folding legs and integrated wheels allow for extremely easy handling and storage, taking up minimal space on site and in the van.
Fast and secure fixing of cutting and finishing accessories (such as J-Pro, Jolly Edge, clamping pliers, etc.), offering a complete, versatile workstation at an ergonomic height. A storage tray can be attached to keep everything organized and within reach (storage tray Art. 546 not included, supplied separately).

Art.	Descrizione	Description	Box	
63H	Banco di lavoro di piccole dimensioni 135x68,5x82 cm, completo di 5 pianetti, ruote e maniglia di trasporto.	Small workbench 135x68,5x82 cm, complete with 5 slats, wheels, and transport handle.	1	
63E	Banco di Lavoro 180x96 cm in alluminio, completo di 4 pianetti e staffa per unire 2 banchi	Aluminum Workbench 180x96 cm, complete with 4 aluminum planks and bracket to join together two benches.	1	
63F	Banco di Lavoro 180x151 cm in alluminio, completo di 6 pianetti e staffa per unire 2 banchi	Aluminum Workbench 180x151 cm, complete with 6 aluminum planks and bracket to join together two benches.	1	
63G	Banco di Lavoro ALLARGABILE 180x96 165 cm in alluminio, completo di 6 pianetti e staffa per unire 2 banchi	EXPANDABLE aluminum Workbench 180x96 165 cm, complete with 6 planks and bracket to join together two benches.	1	
	Optionals	**Optionals**		
63FP2	Prolunga da 105 cm per Banco da lavoro 63G - 63F (6 barre)	Extension 105 cm for Workbench 63G - 63F (6 bars)	1	
63EP	Prolunga da 105 cm per Banco da lavoro 63E (4 barre)	Extension 105 cm for Workbench 63E (4 bars)	1	


Optional visibili da pagina 36 a 39 - Optionable items visible from page 36 to 39


63H



(cassetto Art. 546 non inclusa fornita separatamente)
(drawer Art. 546 not included, supplied separately)







Protetto da Brevetti Internazionali - Protected by international patents

Art.								
63H	135 cm 70,8"	68,5 cm 37,8"	82 cm 32" 90 cm 35"	150 Kg	18,6 Kg	1 pz 20 Kg	140 x 40 x 15 cm	12 pz

63E 63F Versione Fissa - Fixed Version

YouTube
sigmaitalia

Banco da Lavoro smontabile e modulare, particolarmente adatto come appoggio per lavorare lastre e piastrelle ceramiche. Grazie alla sua struttura in alluminio, leggera e robusta, garantisce un' ottimo sostegno per le piastrelle di grande formato. Al banco da Lavoro è possibile fissare facilmente svariate attrezzature, come la guida di taglio Kera-Cut, kit fissaggio a banco per Simple Bevel e Jolly Edge, ecc.. Sono disponibili accessori come: morsetti (art. 400) per serraggio , ganci (art. 402) per sostenere la guida di taglio Kera-Cut, distanziali (art.409) di rialzo piastrella per effettuare tagli trasversali con un disco diamantato, ecc...
E' possibile agganciare il cassetto porta attrezzi per avere tutto sempre in ordine e a portata di mano (vasca portaoggetti Art. 546 non inclusa fornita separatamente).

Demountable and modular Workbench, particularly suitable as a support for working slabs and ceramic tiles.
Thanks to its aluminium structure, light and sturdy, it guarantees an excellent support for large format tiles.
At the Workbench you can easily attach various equipment, such as Kera-Cut cutting guide, table fixing kit for Simple Bevel and Jolly Edge, etc..
Accessories such as: clamps for tile (item 400), hooks for support the Kera-Cut cutting guide (item 402), tile riser spacers to make transversal cuts with a diamond blade (art.409) etc ...
It is possible to attach the tool drawer to keep everything organized and within reach (storage tray Art. 546 not included, supplied separately).





Con i suoi piani facilmente posizionabili è possibile creare zone vuote, per effettuare lavorazioni che attraversano la piastrella, come fori e tasche. E' inoltre possibile aggiungere o spostare i piani per creare una superficie di lavoro continua.

With its easily positioned aluminium planks you can create empty areas to allow workings that pass through the tile, such as holes and pockets. It is also possible to add or move planks to create a continuous worktop.

I Banchi da Lavoro sono collegabili fra loro per ottenere un piano di appoggio unico lungo 360cm. COMPATIBILE CON I BANCHI DA LAVORO ALLARGABILI

Workbenches can be connected to each other get a single worktop 360cm long. COMPATIBLE WITH EXPANDABLE WORKBENCHES







Per un facile trasporto, è sufficente piegare le gambe, minimizzando l'ingombro, oppure è possibile smontare completamente il banco in pochi minuti riducendo l'ingombro in una scatola di cartone..

With its easily positioned aluminium planks you can create empty areas to allow workings that pass through the tile, such as holes and pockets. It is also possible to add or move planks to create a continuous worktop.

Art.								
63E	180 cm 70,8"	96 cm 37,8"	82 cm 32"	200 Kg	22 Kg	1 pz 24 Kg	187 x 48 x 24 cm	10 pz
63F	180 cm 70,8"	151,5 cm 59,6"	82 cm 32"	200 Kg	29 Kg	1 pz 31 Kg	187 x 48 x 24 cm	10 pz
63G	180 cm 70,8"	96 to 165 cm 37,8" to 59,6"	82 cm 32" 90 cm 35"	200 Kg	30 Kg	1 pz 32 Kg	187 x 37 x 26 cm	10 pz

Protetto da Brevetti Internazionali - Protected by international patents

63G Versione Allargabile - Expandable Version


Banco da Lavoro smontabile, modulare ed estensibile, particolarmente adatto come appoggio per lavorare e movimentare lastre e piastrelle ceramiche di ogni formato. Grazie alla sua struttura in alluminio, leggera, robusta e allargabile in fase di montaggio senza l'uso di attrezzi, garantisce un'ottima flessibilità d'uso e un perfetto sostegno anche per le piastrelle di grandissimo formato. Al banco da lavoro è possibile fissare facilmente svariate attrezzature, come la guida di taglio Kera-Cut, kit fissaggio a banco per Simple Bevel e Jolly Edge, ecc. Sono disponibili accessori come: morsetti (art. 400) per serraggio, ganci (art. 402) per sostenere la guida di taglio Kera-Cut, distanziali (art. 409) di rialzo piastrella per effettuare tagli trasversali con disco diamantato, ecc. E' possibile agganciare il cassetto porta attrezzi per avere tutto sempre in ordine e a portata di mano (vasca portaoggetti Art. 546 non inclusa fornita separatamente).

Demountable, modular and extensible Workbench, particularly suitable as a support for working and handling ceramic tiles and slabs of all sizes.
Thanks to its light and sturdy aluminum structure, adjustable in width during assembly without tools, it guarantees maximum flexibility and excellent support even for extra-large format tiles. At the Workbench you can easily attach various equipment, such as Kera-Cut cutting guide, table fixing kit for Simple Bevel and Jolly Edge, etc.
Accessories such as: clamps for tile (item 400), hooks to support the Kera-Cut cutting guide (item 402), tile riser spacers to make transversal cuts with a diamond blade (item 409) etc. It is possible to attach the tool drawer to keep everything organized and within reach (storage tray Art. 546 not included, supplied separately).



Con i suoi piani facilmente posizionabili è possibile creare zone vuote, per effettuare lavorazioni che attraversano la piastrella, come fori e tasche. E' inoltre possibile aggiungere o spostare i piani per creare una superficie di lavoro continua.

With its easily positioned aluminium planks you can create empty areas to allow workings that pass through the tile, such as holes and pockets. It is also possible to add or move planks to create a continuous worktop.



I Banchi da Lavoro sono collegabili fra loro per ottenere un piano di appoggio unico lungo 360cm. COMPATIBILE CON I BANCHI DA LAVORO FISSI


Workbenches can be connected to each other get a single worktop 360cm long. COMPATIBLE WITH FIXED WORKBENCHES



SCELTA DELLA LARGHEZZA IN FASE DI MONTAGGIO

CHOICE OF WIDTH DURING ASSEMBLY

Possibilità di regolare l'altezza del banco a 82 o 90 cm.
Possibility to adjust the height of the bench to 82 or 90 cm.



Per un facile trasporto, è sufficente piegare le gambe, minimizzando l'ingombro, oppure è possibile smontare completamente il banco in pochi minuti riducendo l'ingombro in una scatola di cartone..

With its easily positioned aluminium planks you can create empty areas to allow workings that pass through the tile, such as holes and pockets. It is also possible to add or move planks to create a continuous worktop.



Protetto da Brevetti Internazionali - Protected by international patents





Art.	Descrizione	Description	Box	
63FP2	Prolunga da 105 cm per Banco da lavoro 63G - 63F (6 barre)	Extension 105 cm for Workbench 63G - 63F (6 bars)	1	
63EP	Prolunga da 105 cm per Banco da lavoro 63E (4 barre)	Extension 105 cm for Workbench 63E (4 bars)	1	
400	Kit 2 Morsetti	Kit of 2 clamps	1	
402	Kit 2 Ganci per sostegno guida di taglio Kera Cut	Kit of 2 hooks for support the Kera Cut cutting guide	1	
409	Kit 50 distanziali per piano	Kit of 50 spacers for raise the worktop	1	
546	Cassetto porta attrezzi per banco di lavoro 57x23xH17 cm	Tool drawer for workbench 57x23xH17 cm	1	
103853	Pianetto aggiuntivo per banchi 63E/F/G	Additional alluminium plank for workbenchs 63E/F/G	1	
439	Ulteriore staffa per unire 2 banchi di lavoro per Banchi 63E/F/G	Bracket to join 2 Workbenches for 63E/F/G	1	

Cassetto porta attrezzi per Banchi di Lavoro - Tool drawer for Workbenches

Sottopiano ad aggancio rapido per l'organizzazione dell'area di lavoro - Quick-release under-bench organizer for workspace storage

546 **NEW**





Cassetto smontabile in robusta lamiera d'acciaio verniciata, progettato per **integrarsi perfettamente al profilo inferiore dei banchi di lavoro**. Consente di mantenere l'area di lavoro libera e ordinata, offrendo un alloggiamento pratico e immediato per smerigliatrici angolari, dischi diamantati, metri, matite e attrezzature.
Compatibile con tutta la gamma di banchi di lavoro Sigma.

Removable drawer made of sturdy painted sheet steel, **designed to integrate seamlessly into the lower profile of the workbenches.** It keeps the workspace clear and organized, offering a practical and immediate housing for angle grinders, diamond blades, tape measures, pencils, and tools.
Compatible with the entire range of Sigma workbenches.

Morsetti di fissaggio per Banco da Lavoro - Workbench fixing clamps


Serraggio rapido senza l'uso di attrezzi - Quick clamping without tools


400



I morsetti Art. 400 sono accessori per l'allestimento del banco. Progettati per integrarsi perfettamente nelle cave dei profili in alluminio, **permettono di bloccare saldamente piastrelle e lastre di qualsiasi spessore.** Grazie ai gommini antigraffio, garantiscono una tenuta sicura senza il rischio di danneggiare le superfici più delicate durante le fasi di taglio, foratura o lavorazione del bordo.

The Art. 400 clamps are **accessories for your workbench setup**. Specifically designed to fit perfectly into the aluminum profile grooves, they allow you to **firmly secure tiles and slabs of any thickness**. Thanks to the non-scratch rubber pads, they ensure a steady grip without risking damage to delicate surfaces during cutting, drilling, or edge processing.





Ganci porta guida - Guide-holder hooks

Ordine e protezione: la tua Kera-Cut sempre a portata di mano - Organization and protection: your Kera-Cut always within reach.

I ganci Art. 402 si fissano lateralmente ai profili del banco, **offrendo un alloggiamento sicuro e pratico per la guida di taglio quando non in uso**. Progettati per sostenere stabilmente il **sistema Kera-Cut**, liberano il piano di lavoro per le altre fasi di lavorazione (foratura, levigatura, incollaggio) senza dover spostare la guida lontano dal banco.

The Art. 402 hooks attach to the side of the workbench profiles, **providing a safe and practical storage for the cutting guide when not in use**. Designed to firmly hold the **Kera-Cut system**, they clear the workspace for other processing phases (drilling, sanding, gluing) without having to move the guide away from the bench.

402





Distanziali - Spacer


I distanziali sollevano la lastra / piastrella dal piano di lavoro, permettendo di eseguire tagli trasversali con smerigliatrice senza danneggiare i profili in alluminio del banco.
Nota: Non utilizzare per il taglio ad incisione. (Confezione da 50 pz).

The spacers lift the slab/tile from the work surface, allowing for cross-cuts with an angle grinder without damaging the workbench's aluminum profiles.
Note: Do not use for score-and-snap cutting. (Pack of 50 pcs).

409









Estensione per Banco da Lavoro - Workbench Extension

Estendi il tuo piano senza bisogno di attrezzi - Extend your surface without the need for tools




YouTube
sigmaitalia

63FP2 - 6PZ (for 63G - 63F)



63EP - 4PZ (for 63E)



Più spazio, stessa stabilità- Expandable Version

La prolunga per banco da lavoro Sigma è la soluzione professionale progettata per i posatori che necessitano di ampliare il loro banco da lavoro di ulteriori **105 cm**, raggiungendo una **lunghezza totale di 285 cm**.

Progettata per integrarsi perfettamente con la struttura principale, garantisce un accoppiamento di altissima precisione senza flessioni o dislivelli.
Realizzata con profili in alluminio di alta qualità, mantiene inalterata la rigidità del banco.
L'installazione è completamente senza attrezzi (tool-free), rendendo l'allestimento in cantiere rapido e pratico


The Sigma workbench extension is the professional solution designed for tile installers who need to expand their workbench by an additional **105 cm**, reaching a **total length of 285 cm.**


Engineered to seamlessly integrate with the main frame, it ensures a high-precision connection with zero bending or unevenness. Manufactured with premium-grade aluminum profiles, it maintains the workbench's structural rigidity. The completely tool-free installation makes jobsite setup quick, practical, and efficient.

KERA-LIFT

MOVIMENTAZIONE E LA POSA DI GRANDI FORMATI
FOR HANDLING AND LAYING OF LARGE FORMAT TILES

YouTube
sigmaitalia





1 **STRUTTURA IN ALLUMINIO "STRONG & LIGHT":** Realizzato con profili in alluminio ad alta resistenza, il Kera-Lift è progettato specificamente per il trasporto manuale di lastre di grande formato. I suoi profili estrusi dalla forma ovalizzata sono studiati per aumentare il comfort durante la presa, permettendo un sollevamento agevole anche senza l'uso delle maniglie.

STRONG & LIGHT ALUMINUM FRAME: Built with high-strength aluminum profiles, the Kera-Lift is specifically designed for the manual transport of large-format slabs. Its oval-shaped extruded profiles are engineered to enhance grip comfort, allowing for easy lifting even without the use of handles.

2 **TELAIO DINAMICO "SHAPE-SHIFT":** Il Kera-Lift non ha una forma fissa: i suoi componenti scorrevoli permettono di riconfigurare il telaio in pochi secondi. Puoi adattare l'attrezzatura alla sagoma della lastra (lunga e stretta, quadrata o a "L"), garantendo sempre il supporto nei punti più critici senza l'uso di attrezzi.

"SHAPE-SHIFT" DYNAMIC FRAME: Kera-Lift has no fixed shape: its sliding components allow the frame to be reconfigured in seconds. Adapt the equipment to the slab's silhouette (long, square, or L-shaped), ensuring support at critical points without tools.

3 **VENTOSA "PRO-GRIP" L'INNOVAZIONE MECCANICA:** La ventosa Pro-Grip rappresenta l'evoluzione delle ventose meccaniche. L'azionamento a leva rapido e la totale assenza di manutenzione ordinaria la rendono uno strumento unico. Il vuotometro è integrato e sempre protetto da urti accidentali, permettendo di monitorare la tenuta in ogni momento. Caratteristiche uniche che, unite alla speciale gomma antimacchia, fanno di lei la regina indiscussa delle ventose.

"PRO-GRIP" SUCTION CUP – MECHANICAL INNOVATION: The Pro-Grip represents the evolution of mechanical suction cups. Its quick-lever activation and the total absence of routine maintenance make it a unique tool. The vacuum gauge is integrated and always protected from accidental impacts, allowing the grip to be monitored at all times. These unique features, combined with the special stain-free rubber, make it the undisputed queen of suction cups.


4 **SICUREZZA ATTIVA ANTI-CADUTA:** Dotato di robusti supporti di sicurezza (braccetti) posizionabili lungo i profili. Agiscono come un fermo meccanico sulla lastra, impedendo lo scivolamento accidentale durante il sollevamento o la posa a parete, offrendo una protezione extra oltre alle ventose.

ACTIVE ANTI-FALL SAFETY: Equipped with sturdy safety brackets that can be positioned along the profiles. They act as a mechanical stop for the slab, preventing accidental slippage during lifting or wall installation, offering extra protection beyond the suction cups.

5 **TRASPORTO INTELLIGENTE SU RUOTE:** Grazie al kit opzionale con ruote gommate, il Kera-Lift si trasforma in un carrello agile e bilanciato. Permette di spostare grandi lastre in totale autonomia anche in spazi ristretti, riducendo drasticamente lo sforzo fisico.

EASY-CONNECT SYSTEM: Thanks to the optional kit with rubber wheels, the Kera-Lift transforms into an agile and balanced trolley. It allows for the movement of large slabs in total autonomy, even in confined spaces, drastically reducing physical strain.

1A6
340x160 cm




VENTOSE ANTI-SEGNO - STAIN-FREE SUCTION CUPS - PRODOTTO TESTATO sigma VERIFIED PRODUCT




Keralift completo di: Keralift complete with:		PZ
Nuova ventose Pro-Grip Ø160 con Vuotometro e protezione New Pro-Grip Suction cups Ø160 with Vacuum indicator and protection		8
Protezione per ventose Pro-Grip Ø160 Suction cup protection for Pro-Grip Ø160		8
Sicure Anticaduta Safety fall brackets		4

Ventose Basculanti perfetta adesione sulle lastre
Tilting suction cups for perfect tile adhesion



Keralift completo di: Keralift complete with:		PZ
Nuova ventose Pro-Grip Ø160 con Vuotometro e protezione New Pro-Grip Suction cups Ø160 with Vacuum indicator and protection		3
Protezione per ventose Pro-Grip Ø160 Suction cup protection for Pro-Grip Ø160		3
Sicure Anticaduta Safety fall brackets		2

Ventose Basculanti perfetta adesione sulle lastre
Tilting suction cups for perfect tile adhesion



1D3
340x80 cm



VENTOSE ANTI-SEGNO - STAIN-FREE SUCTION CUPS - PRODOTTO TESTATO sigma VERIFIED PRODUCT




Art.							
1A6	340 cm max - 195 cm min 134 inc max - 76 inc min	160 cm max - 40 cm min 63 inc max - 16 inc min	150 Kg Max	CE	22,5 Kg	1 pz. 24 Kg	205x43x36 cm
1D3	340 cm max - 195 cm min 134 inc max - 76 inc min	80 cm max - 20 cm min 31 inc max - 8 inc min	75 Kg Max	CE	8 Kg	1 pz. 9 Kg	203x28x20 cm

Protetto da Brevetti Internazionali - Protected by international patents

PRO-GRIP

VENTOSA ALTE PRESTAZIONI PER KERA-LIFT
FOR HANDLING AND LAYING OF LARGE FORMAT TILES



VENTOSE ANTI-SEGNO - STAIN-FREE SUCTION CUPS
PRODOTTO TESTATO sigma VERIFIED PRODUCT

YouTube sigmaitalia

Protetto da Brevetti Internazionali
Protected by international patents

1 **ATTIVAZIONE "INSTANT-GRIP" IN 1 SECONDO:** Massima velocità operativa: grazie al sistema a leva meccanica, l'attivazione del vuoto avviene in un solo secondo e senza alcuno sforzo fisico.

INSTANT-GRIP 1-SECOND ACTIVATION: Maximum operating speed. Thanks to the mechanical lever system, vacuum activation occurs in just one second with zero physical effort.

2 **MANUTENZIONE ZERO:** Pro-Grip è completamente meccanica e non richiede alcuna manutenzione ordinaria. Niente pompe da lubrificare o valvole delicate: è sempre pronta all'uso, riducendo i tempi morti e garantendo una durata infinita in cantiere; la sostituzione della gomma è semplice e veloce.

ZERO MAINTENANCE: Pro-Grip is fully mechanical and requires no routine maintenance. No pumps to lubricate or delicate valves: it is always ready for use, reducing downtime and ensuring an infinite lifespan on the job site; the rubber replacement is quick and easy.

3 **VUOTOMETRO INTEGRATO E PROTETTO:** Il vuotometro integrato permette di monitorare istantaneamente la tenuta, ma a differenza delle ventose comuni, è incassato e protetto dalla struttura stessa della ventosa. Una barriera contro urti accidentali e cadute che ne preserva la precisione nel tempo.

INTEGRATED & PROTECTED VACUUM GAUGE: The built-in gauge allows for instant grip monitoring, but unlike standard cups, it is recessed and protected by the cup's own frame. A shield against accidental impacts and drops.


4 **GOMMA GRIGIA "STAIN-FREE":** La speciale mescola di gomma grigia antimacchia è progettata per non lasciare alcun alone o traccia scura sulle lastre. Massima aderenza anche su materiali ruvidi o strutturati.

"STAIN-FREE" GREY RUBBER: The special stain-free grey rubber compound is designed to leave no halos or dark marks on the slabs. Maximum grip even on rough or textured materials.


5 **SISTEMA ANTI-ADESIONE ACCIDENTALE:** Dotata di un sistema di rilascio intelligente che facilita lo sgancio della ventosa dalla piastra una volta aperta la leva, evitando l'effetto "ventosa incollata" e permettendo un flusso di lavoro rapido e senza intoppi.

ANTI-ACCIDENTAL ADHESION SYSTEM: Features a smart release system that makes it easy to pop the cup off the slab once the lever is opened, eliminating the "stuck cup" effect for a fast, seamless workflow.


PRO GRIP




ATTIVAZIONE IN **1 SECONDO**
ACTIVATION IN **1 SECOND**




ATTIVAZIONE SENZA SFORZO
EFFORTLESS ACTIVATION




VUOTOMETRO PROTETTO
PROTECTED VACUUM GAUGE




SISTEMA ANTI-ADESIONE ACCIDENTALE
ANTI-ACCIDENTAL ADHESION SYSTEM



VUOTOMETRO SOSTITUIBILE
REPLACEABLE VACUUM GAUGE



GOMMA SOSTITUIBILE
REPLACEABLE RUBBER PAD



ADATTA ANCHE PER MATERIALI RUVIDI
ALSO SUITABLE FOR ROUGH MATERIALS




NO MANUTENZIONE
MAINTENANCE FREE

Kit Ruote per Kera-Lift - Wheel Kit for Kera-Lift

Movimentazione con ruote fluida e senza sforzo - Smooth and effortless wheeled handling

547 **NEW**






Il kit ruote trasforma il telaio Kera-Lift in un carrello agile e bilanciato. Grazie alle **ruote gommate anti-impronta** e ai **supporti apribili**, permette di trasportare grandi lastre in totale autonomia. Una volta aperti, i due supporti offrono una base stabile che permette la stesura della colla in maniera facile, veloce e sicura direttamente sul carrello.
Si installa in pochi istanti senza attrezzi


The wheel kit transforms the Kera-Lift frame into an agile and balanced trolley. Thanks to the **non-marking rubber wheels** and the **fold-out supports**, it allows for the transport of large slabs in total autonomy. Once opened, the two supports provide a stable base that allows for easy, fast, and safe glue spreading directly on the trolley. **Installs in moments without tools.**



Protetto da Brevetti Internazionali
Protected by international patents



Si installa in pochi istanti senza attrezzi
Installs in moments without tools.



Impugnature Ergonomiche


Sollevamento naturale e posizionamento istantaneo senza attrezzi

Ergonomic Handles

Natural lifting and instant tool-free positioning

424





Le **maniglie Art. 424** sono progettate per **massimizzare il comfort durante il sollevamento** manuale del Kera-Lift. Grazie al **sistema di bloccaggio rapido**, possono essere posizionate in qualsiasi punto lungo i profili, permettendo all'operatore di trovare la leva ideale in base al proprio assetto di lavoro.


The Art. 424 handles are designed to **maximize comfort during manual lifting** of the Kera-Lift. Thanks to the **quick-locking system**, they can be positioned at any point along the profiles, allowing the operator to find the ideal leverage based on their working posture.

Art.	Descrizione	Description	Box	
1A6	Sollevatore KERA-LIFT 340x160 cm. Completo con 8 ventose Pro-Grip e sicure anticaduta	Lift KERA-LIFT 340x160 cm. Complete with 8 Pro-Grip suction cups and safety fall protection	1	
1D3	Sollevatore KERA-LIFT 340 cm. Completo con 3 ventose Pro-Grip e sicure anticaduta	Lift KERA-LIFT 340 cm. Complete with 3 Pro-Grip suction cups and safey fall protection	1	
	Optionals	**Optionals**		
547	KIT CARRELLO completo di 2 ruote con supporto lastra+ 2 piedi apribili	CARRIAGE KIT Complete with: 2 wheels with slab support +2 opening feet	1	
424	KIT MANIGLIE completo di 4 pz	HANDLES KIT complete with 4 pz	1	
	Ricambi	**Spare parts**		
51M3	Ventosa Pro-Grip Ø160 mm per longheroni KERA-LIFT 1A6-1D3	Pro-Grip Ø160 suction cup mm for straight bar of KERA-LIFT 1A6-1D3	1	
51M4	Ventosa Pro-Grip Ø160 mm per traverse KERA-LIFT 1A6	Pro-Grip Ø160 suction cup mm for cross bar of KERA-LIFT 1A6	1	
51M1	Gomma per ventosa Pro-Grip Ø160 mm con protezione	Rubber for Pro-Grip Ø160 mm suction cup with protection	1	
103822	Traverso 97 cm	97 cm cross bar	1	
103824	Traverso 157 cm	157 cm cross bar	1	
10026	Vuotometro per ventosa Pro-Grip	Vacuum gauge for Pro-Grip suction cup	1	
105111	Protezione per la gomma delle ventose Pro-Grip Ø160 mm	Protection for the rubber of the Pro-Grip 160 mm suction cups	1	
	Ricambi vecchi modelli 2019-2023 1A4-1A5-1D2	**Old models 2013-2018 Spare parts 1A4-1A5-1D2**		
51D2	Ventosa a leva Ø120 mm per montaggio su longherone art 1A4	Lever Suction Cup Ø120 mm for mounting on long bar 1A4	1	
10518	Protezione per la gomma delle ventose Ø150 mm	Protection for the rubber of Ø150 mm suction cups	1	
51F	Gomma per ventosa 51D2 Ø120 mm	Rubber for 51D2 Suction Cup Ø120 mm	1	

PORTER

CARRELLO DI TRASPORTO PER LASTRE
TROLLEY FOR SLABS







Protetto da Brevetti Internazionali
Protected by international patents

1

LONGHERONI ESTENSIBILI E TRASLABILI ANTI-SCIVOLAMENTO: Equipaggiato con due longheroni telescopici regolabili in larghezza fino a un massimo di 355 cm per adattarsi perfettamente al formato della lastra. Possono essere traslati lungo l'intera struttura (compatibilmente con gli ingombri dei fermi) provvisti di un rivestimento protettivo in gomma.

EXTENSIBLE AND SLIDING ANTI-SLIP MAIN BARS: Equipped with two side rails, telescopically adjustable in width up to a maximum of 355 cm to perfectly adapt to the slab size. They can be slid along the entire structure (compatibly with the stop clearances) and feature a protective rubber coating.

2

SUPPORTI D'APPOGGIO IN LEGNO ANTI-URTO: Le lastre poggiano su solide basi in legno sagomate che garantiscono un appoggio morbido, proteggendo i bordi da urti accidentali e assicurando un elevato grip superficiale antiscivolo.

SHOCK-ABSORBING WOODEN SUPPORTS: The slabs rest on solid, contoured wooden bases that ensure a soft landing, protecting the edges from accidental impacts and providing high surface anti-slip grip.

3

FERMI DI SICUREZZA ROTATIVI: Posizionati ai lati del carrello, due fermi ruotabili permettono di bloccare le lastre in modo rapido, efficace e sicuro durante gli spostamenti.

ROTARY SAFETY STOPS: Positioned on the sides of the cart, two rotatable stops allow you to lock the slabs quickly, effectively, and safely during transport.

4

INTEGRAZIONE TOTALE CON KERA-LIFT: Grazie ai ganci laterali regolabili e slittabili su tutta l'altezza dei montanti, il Porter consente di trasportare contemporaneamente sia le lastre sfuse che il telaio Kera-Lift in qualsiasi sua configurazione.

FULL INTEGRATION WITH KERA-LIFT: Thanks to the side hooks that are adjustable and slidable along the entire height of the uprights, the Porter allows you to simultaneously transport both loose slabs and the Kera-Lift frame in any of its configurations.

5

MASSIMA MANOVRABILITÀ: Dotato di 4 ruote piroettanti ad alta portata, di cui 2 provviste di freno di stazionamento bloccabile per garantire massima stabilità nelle fasi di carico e scarico.


MAXIMUM MANEUVERABILITY: Equipped with 4 high-capacity swivel casters, 2 of which feature a lockable parking brake to ensure maximum stability during loading and unloading operations.




Art.	Descrizione	Description	Box	
1F	PORTER Carrello di trasporto per grandi lastre portata massima 250 Kg	PORTER Transport cart for large slabs maximum capacity 250 kg	1	

Longheroni telescopici regolabili in larghezza (fino a un massimo di 355 cm) **e in altezza** per adattarsi perfettamente al formato della lastra.

Telescopic side rails adjustable in width (up to a maximum of 355 cm) **and height** to adapt perfectly to the slab size.







I fermi rotanti consentono di **serrare saldamente le lastre** sul carrello **Porter** con un semplice gesto. **Il braccio di supporto si orienta rapidamente** adattandosi a diversi spessori. Il gommino di contatto **anti-macchia** protegge la superficie ceramica e quando non in uso, i fermi possono essere ruotati all'esterno per facilitare le operazioni di carico e scarico.

The rotary stops allow you to securely **clamp the ceramic slabs onto the Porter** trolley with a simple movement. The **support arm easily rotates** to adapt to different thicknesses. The **non-marking** contact rubber pad protects the ceramic surface, and when not in use, the stops can be rotated outward to facilitate loading and unloading operations.

I **longheroni estensibili** del carrello **Porter** sono dotati di un **rivestimento protettivo** in gomma ad alta resistenza che protegge la lastra ammortizzando le vibrazioni dovute allo spostamento. I suoi **profili regolabili in lunghezza ed altezza** garantiscono la massima flessibilità nel trasporto di qualsiasi misura di lastra.

The extensible side members of the **Porter** trolley feature a **high-resistance protective rubber coating** that safeguards the slab by dampening vibrations caused by movement. Its **length- and height-adjustable profiles** ensure maximum flexibility when transporting slabs of any size.











Il **piano d'appoggio** è realizzato in **legno multistrato,** scelto per offrire un contatto **morbido**, che **assorbe gli urti** accidentali ed **evita sbeccature** sui bordi inferiori delle lastre ceramiche. La struttura è montata su **ruote pivottanti a 360°** con **rivestimento** in **gomma anti-macchia**. Due delle ruote sono dotate di freno a pressione per bloccare istantaneamente il carrello.

The support surface is made of **plywood**, chosen to provide **soft contact that absorbs accidental impacts** and prevents chipping on the bottom edges of the ceramic slabs. The frame is mounted on **360° swivel casters with a non-marking rubber coating**. Two of the wheels are equipped with foot-operated brakes to lock the cart instantly.

Art.						
1F	355 cm max - 145 cm min 139 inc max - 55 inc min	180 cm max - 15 cm min 70 inc max - 6 inc min	250 Kg Max	21,6 Kg	1 pz. 24 Kg	150x45x31 cm

ERGO-LIFT

MOVIMENTAZIONE PER PIASTRELLE PESANTI

HEAVY TILE HANDLING

1E



VENTOSE ANTI-SEGNO - PRODOTTO TESTATO sigma VERIFIED PRODUCT - STAIN-FREE SUCTION CUPS

Protetto da Brevetti Internazionali
Protected by international patents

1 **MOVIMENTAZIONE DI PIASTRELLE PESANTI:** Progettato specificamente per la movimentazione a bassa quota di piastrelle pesanti con dimensioni da 60x60 fino a 180x80. Struttura in alluminio leggera e robusta.

HANDLING OF HEAVY TILES: Specifically designed for low-level handling of heavy tiles with dimensions from 60x60 up to 180x80 cm. Lightweight and robust aluminum frame.

2 **POSTURA ERETTA "BACK-PROTECTION":** Grazie alle impugnature liberamente posizionabili lungo tutto il profilo verticale, l'operatore può scegliere l'altezza di presa ideale in base alla propria statura. Questo permette di mantenere la colonna vertebrale sempre eretta durante la movimentazione, evitando pericolosi inarcamenti della schiena.

"BACK-PROTECTION" UPRIGHT POSTURE: Thanks to the handles that can be freely positioned along the vertical profile, the operator can choose the ideal grip height for their stature. This ensures the spine remains upright during handling, preventing dangerous back bending.

3 **MASSIMA LIBERTA' DI POSIZIONAMENTO VENTOSE:** Le due ventose Pro-Grip possono essere traslate lungo l'estruso orizzontale. Questo permette di scegliere con precisione il punto di ancoraggio ottimale sulla piastrella, evitando fori, decori o zone fragili.


VARIABLE SUCTION CUP CONFIGURATION: The two Pro-Grip suction cups can be slid along the horizontal extrusion. This allows for precise selection of the optimal anchoring point on the tile, avoiding holes, decorations, or fragile areas.

4 **REGOLAZIONE DELLA DISTANZA DI POSA:** Il profilo che sostiene la maniglia è spostabile lungo il profilo orizzontale. È possibile distanziare la piastrella dall'attrezzatura per facilitare l'installazione a parete, eliminando l'ingombro del profilo verticale durante le fasi finali di accostamento e incollaggio.

INSTALLATION DISTANCE ADJUSTMENT: The profile supporting the handle can be moved along the horizontal rail. This allows the tile to be spaced away from the equipment to facilitate wall installation, eliminating the obstruction of the vertical profile during the final positioning and bonding stages.

5 **"NO-TOOLS":** E' possibile rimuovere i profili delle maniglie per utilizzare la sola barra con le ventose in base alle necessità del cantiere. Ogni regolazione o smontaggio avviene istantaneamente a mano, senza l'ausilio di chiavi.

"NO-TOOLS": The handle profiles can be removed to use the main bar and suction cups alone, depending on the job site requirements. Every adjustment or disassembly is performed instantly by hand, without the use of wrenches.



Le maniglie possono essere spostate per il massimo confort.
The handles can be moved for maximum comfort.



Possibilità di lavorare anche senza le maniglie rialzate.
Possibility to work even without raised handles.




Le maniglie possono essere spostate all'interno.
The handles can be shifted internally.



Miglior confort e corretta ergonomia per l'operatore
Better comfort and correct ergonomics for the operator

Art.	Descrizione	Description	Box	
1E	Ergo-Lift, attrezzatura per la movimentazione, con 2 ventose Pro-Grip	Ergo-Lift, handling equipment, with 2 Pro-Grip suction cups	1	
	Ricambi	**Spare parts**		
51M3	Ventosa Pro-Grip Ø160 mm	Pro-Grip Ø160 suction cup mm	1	
10026	Vuotometro per ventosa Pro-Grip	Vacuum gauge for Pro-Grip suction cup	1	
105111	Protezione per la gomma delle ventose Pro-Grip Ø160 mm	Protection for the rubber of the Pro-Grip 160 mm suction cups	1	
51M1	Gomma per ventosa Pro-Grip Ø160 mm con protezione	Rubber for Pro-Grip Ø160 mm suction cup with protection	1	



Art.							
1E	180 cm max - 70 inc max	80 cm max - 31 inc max	70 Kg Max	CE	5,9 Kg	1 pz. 7,5 Kg	168x24x13 cm


BATTIPIASTRELLE ELETTRICO VIBRANTE
ELECTRIC VIBRATING TILE BEATER

42F



105041





1

SISTEMA UNIVERSALE: Progettato con attacco universale per smerigliatrici da 700 a 1400 W. Permette una corretta ed energica espulsione dell'aria dal sotto-piastrella, garantendo una bagnabilità totale del collante. Utilizzando una smerigliatrice con variatore, è possibile regolare con precisione l'intensità della vibrazione in base alla delicatezza del materiale.

UNIVERSAL SYSTEM: Designed with a universal attachment for angle grinders from 700 to 1400 W. It ensures correct and powerful air expulsion from under the tile, guaranteeing total adhesive coverage. By using a variable-speed grinder, vibration intensity can be precisely adjusted based on the material's fragility.

2

DIMENSIONI CONTENUTE: Struttura maneggevole dal peso contenuto (solo 3 kg senza smerigliatrice), dotata di impugnature ergonomiche antivibranti. Il fondo speciale con area vibrante di 30x19 cm è realizzato in materiale Anti-Segno, studiato per scivolare sulle superfici senza danneggiarla.

COMPACT DIMENSIONS: Maneuverable and lightweight structure (only 3 kg without angle grinder), equipped with ergonomic anti-vibration handles. The special base with a 30x19 cm vibrating area is made of non-marking material, designed to slide across surfaces without damaging them.

3

SOSTENIBILITÀ INTEGRATA: In linea con la filosofia di sostenibilità Sigma, l'Art. 42F è progettato come accessorio per elettroutensili già in possesso dell'utilizzatore. Questo approccio riduce la produzione di rifiuti elettronici (e-waste), evitando la duplicazione di motori, permettendo in caso di guasto della smerigliatrice la sua sostituzione senza fermare il cantiere.

INTEGRATED SUSTAINABILITY: In line with Sigma's sustainability philosophy, Art. 42F is designed as an accessory for power tools already owned by the user. This approach reduces electronic waste (e-waste) by avoiding motor duplication, and in the event of a grinder failure, allows for its replacement without stopping the job site.



Protetto da Brevetti Internazionali
Protected by international patents

FRATTAZZO BATTIPIASTRELLE
BEAT TILE TROWEL

Art.	Descrizione	Description	Box	
42F	Battipiastrelle Elettrico con attacco universale M14	Electric Tile Beater with Universal M14 Attachment		
42FP	Battipiastrelle Elettrico con attacco universale 5/8-11 UNC; per U.S.A.-Canada	Electric Tile Beater with universal 5/8-11 UNC attachment; for U.S.A.-Canada		
42E	Frattazzo Battipiastrelle 16x33 cm. Fondo antisegno kg. 2	Beat Tile trowel 16x33 cm. Stain Free kg.2	1	

42E



Frattazzo Battipiastrelle Professionale: Superficie di battitura 16x33 cm. La generosa dimensione della base è studiata specificamente per garantire la corretta espulsione dell'aria dal sotto-piastrella in modo rapido e uniforme. Questo processo è fondamentale per ottenere un letto di colla pieno ed evitare fragilità strutturali, soprattutto su lastre di grande formato.

Fondo Tecnico Anti-Segno: Il materiale del piano di battitura è rigorosamente Stain-Free (antisegno). Questo permette di lavorare con energia su qualsiasi superficie, anche le più chiare o delicate, senza il rischio di lasciare aloni, graffi o tracce scure.

Maneggevolezza e Controllo: Grazie al peso calibrato (2 kg) e all'impugnatura ergonomica centrale, lo strumento permette una battitura decisa ma controllata, riducendo lo sforzo dell'operatore.

Professional Tile Beater: 16x33 cm beating surface. The generous base size is specifically designed to ensure rapid and uniform air expulsion from beneath the tile. This process is essential for achieving a full mortar bed and avoiding structural weaknesses, especially on large-format slabs.

Non-Marking Technical Base: The beating surface material is strictly Stain-Free. This allows for vigorous work on any surface, even the lightest or most delicate, without the risk of leaving halos, scratches, or dark marks.

Handling and Control: Thanks to its calibrated weight (2 kg) and central ergonomic handle, the tool allows for firm yet controlled beating, reducing operator fatigue.





J-PRO


ATTREZZATURA PROFESSIONALE PER “JOLLY”
PROFESSIONAL EQUIPMENT FOR "MITER"



37B2D **37B2PD**

YouTube
sigmaitalia

Venduta completa di disco 75E d.115mm
Sold complete with 75E blade d.115mm



1

SISTEMA UNIVERSALE: Grazie all'attacco universale M14, è compatibile con smerigliatrici angolari dai 700 ai 1400 W, permettendoti di trasformare la tua smerigliatrice in uno strumento di precisione professionale.

UNIVERSAL SYSTEM: Thanks to the M14 universal attachment, it is compatible with angle grinders from 700 to 1400 W, allowing you to transform your grinder into a professional precision tool.

2

ANGOLAZIONE FISSA A 46°: J-Pro arriva già ottimizzata con un’angolazione fissa a 46°, la geometria perfetta per realizzare Jolly impeccabili e garantire lo spazio ideale per il riempimento con il sigillante.

FIXED 46° ANGLE: J-Pro comes pre-optimized with a fixed 46° angle the perfect geometry for creating flawless miter cuts (Jolly) and ensuring the ideal gap for sealant filling.

3

PRECISIONE E UNIFORMITÀ DELLA LAVORAZIONE: A differenza delle macchine a guida rigida, la J-Pro scivola in appoggio sul bordo della piastrella, copiandone fedelmente le curve fisiologiche. Questo garantisce l’uniformità del taglio su tutta la lunghezza dello spigolo, anche su lastre di grandi dimensioni che presentano leggere irregolarità.

PRECISION AND UNIFORMITY OF MACHINING: Unlike rigid-guide machines, the J-Pro slides along the edge of the tile, faithfully following its natural curves. This guarantees cutting uniformity along the entire length of the edge, even on large-format slabs that may have slight irregularities.

4

SPESSORI DA 5 A 20 MM: La J-Pro lavora in una singola passata piastrelle e lastre con spessori compresi tra 5 e 20 mm (25 mm con disco d.125mm). Grazie alla regolazione rapida della distanza del disco (testimone "X"), puoi personalizzare il taglio in base alle esigenze. Completa di disco molatore art. 75E. (Diametro disco max: 125 mm)

THICKNESSES FROM 5 TO 20 MM: The J-Pro processes tiles and slabs with thicknesses ranging from 5 to 20 mm in a single pass (25 mm with Ø125mm disc). Thanks to the quick adjustment of the disc distance ("X" witness), you can customize the cut according to your specific needs. Complete with grinding disc art. 75E. (Maximum blade capacity 125 mm)

5

LAVORAZIONI A SECCO O AD UMIDO: J-Pro è dotata di predisposizione per l'aspirazione delle polveri nel lavoro a secco, oppure può essere equipaggiata con il sistema di raffreddamento a nebulizzazione d'acqua Waterkit (Art. 87E4) per tagli a umido ancora più rapidi e precisi (è obbligatorio utilizzare un flessibile a batteria per l'uso con acqua).


DRY OR WET PROCESSING: J-Pro is equipped with a dust extraction setup for dry work; alternatively, it can be fitted with the Waterkit water mist cooling system (Art. 87E4) for even faster and more precise wet cuts (It is mandatory to use a cordless angle grinder for wet operation).

6

SOSTENIBILITÀ INTEGRATA: J-Pro è progettata come accessorio per gli elettroutensili già in possesso dell'utilizzatore. Questo approccio intelligente riduce la produzione di rifiuti elettronici (e-waste) ed evita la duplicazione di motori. Inoltre, la modularità del sistema permette, in caso di guasto della smerigliatrice, la sua immediata sostituzione senza dover fermare il cantiere.


INTEGRATED SUSTAINABILITY: J-Pro is designed as an accessory for power tools already owned by the user. This smart approach reduces the production of electronic waste (e-waste) and avoids the duplication of motors. Furthermore, the modularity of the system allows for the immediate replacement of the grinder in case of failure, without having to stop the construction site.

Dischi compatibili: Compatible diamond discs:	Art.	Spessori lavorabili Workable thickness:
	75C3	4-6 mm
	75B	7-20 mm



Pronta all’uso e peso contenuto
“J-PRO” è già configurata per il taglio a 46°, basta scegliere la dimensione del testimone (distanza del disco dallo spigolo della piastrella “X”) e sarete subito pronti a lavorare!

Ready to use and lightweight
"J-PRO" is already configured for 46° cutting; simply choose the miter size (the distance "X" from the disc to the tile edge) and you will be ready to start working immediately!



Predisposizione di l’aspirazione delle polveri.

Connection for dust extraction

La macchina **J-Pro** è progettata per essere **fissata in verticale senza accessori aggiuntivi** ad un piano di lavoro, permettendo di lavorare piastrelle piccole e strette, come battiscopa, ecc.

The **J-Pro** machine is designed to be **fixed vertically to a workbench without additional accessories**, allowing you to process small and narrow tiles, such as skirting boards, etc.



(Smerigliatrice non fornita)
(Angle grinder not included)





Art.	Descrizione	Description	Box	
37B2D	J-PRO con attacco universale M14, con disco molatore 75E 115mm	J-PRO with universal spindle thread M14, with grinding disc 75E 115mm	1	
37B2PD	J-PRO con attacco universale 5/8-11 UNC; per U.S.A. - Canada con disco molatore 75E 115mm	J-PRO with universal spindle thread 5/8-11 UNC ; for U.S.A. - Canada with grinding disc 75E 115mm	1	
	Optionals	**Optionals**		
87E4	Waterkit sistema di raffreddamento per l’utensile diamantato con nebulizzazione d’acqua (10 lt).	Waterkit cooling system for the diamond tool with water spray (10 liters).	1	
	Ricambi	**Spare parts**		
458	Fissaggio extra per Waterkit 87E4	Extra fixing for Waterkit 87E4	1	
75E	Disco diamantato Ø 115 foro 22,2 mm sp. 1,7 mm per materiali con sp. da 6 a 20 mm	Diamond disc Ø 115 mm hole 22,2 mm Thick 1,7 mm for materials with a thk. form 6 to 20 mm	1	
	Dischi compatibili:	**Compatible diamond discs:**		
75C3	Disco diamantato Ø 115 foro 22,2 mm sp. 1,1 mm per materiali con sp. da 3 a 6 mm	Diamond disc Ø 115 mm hole 22,2 mm Thick 1,1 mm for materials with a thk. form 3 to 6 mm	1	
75B	Disco diamantato Ø 115 foro 22,2 mm sp. 1,4 mm per materiali con sp. da 6 a 20 mm	Diamond disc Ø 115 mm hole 22,2 mm Thick 1,4 mm for materials with a thk. form 6 to 20 mm	1	
75E2	Disco diamantato Ø 125 foro 22,2 mm sp. 1,7 mm per materiali con sp. da 6 a 20 mm	Diamond disc Ø 125 mm hole 22,2 mm Thick 1,7 mm for materials with a thk. form 6 to 20 mm	1	

PAG. 50/51 **Accessori per finitura - Accessoires for finishing**


Art.					
37B2D - 37B2PD	0⇨20mm with disc 75E 0 ⇨25mm with disc 75E2	CE	3,8 Kg	1 pz - 5,1 Kg	57x39x25 cm

Protetto da Brevetti Internazionali - Protected by international patents

JOLLY-EDGE

ATTREZZATURA PROFESSIONALE PER “JOLLY” E “MEZZO TORO”

PROFESSIONAL EQUIPMENT FOR "MITER" AND “HALF-BULLNOSE”




37A3D **37A3PD**

YouTube sigmaitalia



Venduta completa di disco 75E d.115mm
Sold complete with 75E blade d.115mm



1

SISTEMA UNIVERSALE: Grazie all'attacco universale M14, è compatibile con smerigliatrici angolari dai 700 ai 1400 W, permettendoti di trasformare la tua smerigliatrice in uno strumento di precisione professionale.

UNIVERSAL SYSTEM: Thanks to the M14 universal attachment, it is compatible with angle grinders from 700 to 1400 W, allowing you to transform your grinder into a professional precision tool.

2

ANGOLAZIONE VARIABILE: Jolly-Edge garantisce una versatilità senza precedenti, permettendo di gestire con un unico strumento sia il taglio inclinato che la profilatura, la configurazione Jolly è regolabile con estrema facilità da 40° a 50°, nella configurazione Mezzo Toro permette l'esecuzione di smussi rotondi con raggio 6-8-10 mm.

VARIABLE ANGLE: Jolly-Edge guarantees unprecedented versatility, allowing both miter cutting and profiling with a single tool. The Jolly configuration is easily adjustable from 40° to 50°, while in the Bullnose configuration, it allows for the creation of round bevels with a radius of 6-8-10 mm.

3

PRECISIONE E UNIFORMITÀ DELLA LAVORAZIONE: A differenza delle macchine a guida rigida, la Jolly-Edge scivola in appoggio sul bordo della piastrella, copiandone fedelmente le curve fisiologiche. Questo garantisce l'uniformità di taglio / smusso su tutta la lunghezza dello spigolo, anche su lastre di grandi dimensioni che presentano leggere irregolarità.

PRECISION AND UNIFORMITY OF MACHINING: Unlike rigid-guide machines, the Jolly-Edge slides along the edge of the tile, faithfully following its natural curves. This ensures uniform cutting/beveling along the entire edge length, even on large-format slabs with slight surface irregularities.

4

SPESSORI DA 5 A 20 MM: Jolly-Edge lavora in una singola passata piastrelle e lastre con spessori compresi tra 5 e 20 mm (25 mm con disco d.125mm). Grazie alla regolazione rapida della distanza del disco (testimone "X"), puoi personalizzare il taglio in base alle esigenze.
Completa di disco molatore art. 75E. (Capacità disco max.125mm)

THICKNESSES FROM 5 TO 20 MM: Jolly-Edge processes tiles and slabs with thicknesses ranging from 5 to 20 mm (25 mm with Ø125mm disc) in a single pass. Thanks to the quick adjustment of the disc distance ("X" witness), you can customize the cut according to your specific needs. Complete with grinding disc art. 75E. (Maximum blade capacity 125 mm)

5


LAVORAZIONI A SECCO O AD UMIDO: Jolly-Edge è dotata di predisposizione per l'aspirazione delle polveri nel lavoro a secco, oppure può essere equipaggiata con il sistema di raffreddamento a nebulizzazione d'acqua Waterkit (Art. 87E4) per tagli a umido ancora più rapidi e precisi.

DRY OR WET PROCESSING: Jolly-Edge is equipped with a dust extraction setup for dry work; alternatively, it can be fitted with the Waterkit water mist cooling system (Art. 87E4) for even faster and more precise wet cuts.

6

SOSTENIBILITÀ INTEGRATA: Jolly-Edge è progettata come accessorio per gli elettroutensili già in possesso dell'utilizzatore. Questo approccio intelligente riduce la produzione di rifiuti elettronici (e-waste) ed evita la duplicazione di motori. Inoltre, la modularità del sistema permette, in caso di guasto della smerigliatrice, la sua immediata sostituzione senza dover fermare il cantiere.

INTEGRATED SUSTAINABILITY: Jolly-Edge is designed as an accessory for power tools already owned by the user. This smart approach reduces the production of electronic waste (e-waste) and avoids the duplication of motors. Furthermore, the modularity of the system allows for the immediate replacement of the grinder in case of failure, without having to stop the construction site.


Dischi compatibili: Compatible diamond discs:	Art.	Spessori lavorabili Workable thickness:
	75C3	4-6 mm
	75B	7-20 mm

Mole per Toro: Diamond grinding cups for Bull:	Art
	72V06S 72V08S 72V10S
	72L 72L06



37C

(Smerigliatrice non fornita)
(Angle grinder not included)




Grazie al **Kit di fissaggio professionale (Art. 37C)**, il sistema può essere ancorato saldamente al banco da lavoro in posizione verticale. Questa **configurazione è perfetta per la gestione di pezzi lunghi e stretti**: **posizione comoda** di lavorazione, **ideale per la profilatura seriale** di battiscopa e listelli.

Thanks to the **professional Fixing Kit (Art. 37C)**, the system can be securely anchored to the workbench in a vertical position. This **configuration is perfect for managing long and narrow pieces**: a **comfortable working position**, **ideal for the serial profiling of skirting boards and strips**.







Art.					
37A3D - 37A3PD	0⇨ 20mm with disc 75E 0 ⇨25mm with disc 75E2	CE	4,5 Kg	1 pz - 5,8 Kg	57x39x25 cm

Protetto da Brevetti Internazionali - Protected by international patents

Art.	Descrizione	Description	Box	
37A3D	JOLLY-EDGE con attacco universale M14, con disco molatore 75E 115mm	JOLLY-EDGE with universal spindle thread M14, with grinding disc 75E 115mm	1	
37A3PD	JOLLY-EDGE con attacco universale 5/8-11 UNC; per U.S.A.- Canada con disco molatore 75E 115mm	JOLLY-EDGE with universal spindle thread 5/8-11 UNC for U.S.A. - Canada with grinding disc 75E 115mm	1	
	Optionals	**Optionals**		
87E4	Waterkit sistema di raffreddamento per l'utensile diamantato con nebulizzazione d' acqua (10 lt).	Waterkit cooling system for the diamond tool with water spray (10 liters).	1	
37C	Kit fissaggio al banco per smussatura battiscopa per Jolly-Edge	Table Fixing kit for edge skirting. For Jolly-Edge	1	
	Ricambi	**Spare parts**		
458	Fissaggio extra per Waterkit 87E4	Extra fixing for Waterkit 87E4	1	
75E	Disco diamantato Ø 115 foro 22,2 mm sp. 1,7 mm per materiali con sp. da 6 a 20 mm	Diamond disc Ø 115 mm hole 22,2 mm Thick 1,7 mm for materials with a thk. form 6 to 20 mm	10	
	Dischi compatibili:	**Compatible diamond discs:**		
75C3	Disco diamantato Ø 115 foro 22,2 mm sp. 1,1 mm per materiali con sp. da 3 a 6 mm	Diamond disc Ø 115 mm hole 22,2 mm Thick 1,1 mm for materials with a thk. form 3 to 6 mm	10	
75B	Disco diamantato Ø 115 foro 22,2 mm sp. 1,4 mm per materiali con sp. da 6a20 mm	Diamond disc Ø 115 mm hole 22,2 mm Thick 1,4 mm for materials with a thk. form 6 to 20 mm	10	
	Mole per Mezzo Toro compatibili:	**Compatible Half-Bullnose grinding wheels**		
72V06S	Ø 115 raggio 6 , 6000 rpm durata 300 mt foro 22,2 mm	Ø115 radius 6, 6000 rpm duration 300mt hole 22,2 mm	1	
72V08S	Ø 115 raggio 8 , 6000 rpm durata 300 mt foro 22,2 mm	Ø115 radius 8, 6000 rpm duration 300mt hole 22,2 mm	1	
72V10S	Ø 115 raggio10 , 6000 rpm durata 300 mt foro 22,2 mm	Ø115 radius 10, 6000 rpm duration 300mt hole 22,2 mm	1	
72L	Mola diamantata professionale Ø 115 raggio 8 6000 rpm foro 22,2 mm	Professional diamond grinding cup d115 radius 8, 6000 rpm hole 22.2	1	
72L06	Mola diamantata professionale Ø 115 raggio 6 6000 rpm foro 22,2 mm	Professional diamond grinding cup d115 radius 6, 6000 rpm hole 22.2	1	

PAG. 50/51 **Accessori per finitura - Accessoires for finishing**

Disco diamantato turbo - Turbo diamond disc



Ideale per tagli veloci
Buona finitura
Ideal for fast cutting
Good finish




velocità - speed	
finitura - finish	
durata - life	350 linear mt *

materiali - materials	spessore thickness	resa - performance
gres porcellanato - porcelain	6 - 25 mm	
gres smaltato - glazed gres	6 - 25 mm	
dekton	6 - 25 mm	
pietra - stone	6 - 25 mm	
granito - granite	6 - 25 mm	
marmo - marble	6 - 25 mm	
monocottura-single fired	6 - 25 mm	
cemento - beton	6 - 25 mm	
cotto - brick	6 - 25 mm	

Art.	Descrizione	Description	Box	
75B	Disco diamantato Ø 115mm foro 22,2 mm, spes.1,4 mm	Diamond disc Ø 115 mm hole 22,2 mm, thick 1,4 mm	10	
75D	Disco diamantato Ø 125mm foro 22,2 mm, spes.1,4 mm	Diamond disc Ø 125 mm hole 22,2 mm, thick 1,4 mm	10	

Disco diamantato lunga durata per taglio e molatura - Long-life turbo diamond disc for cutting and grinding



Corona interamente diamantata Lunga durata
Entirely diamond sector Long life
Per Taglio e Molatura !
For Cutting and Grinding !

sigmaitalia

YouTube



velocità - speed	
finitura - finish	
durata - life	1000 linear mt *

materiali - materials	spessore thickness	resa - performance
gres porcellanato - porcelain	6 - 25 mm	
gres smaltato - glazed gres	6 - 25 mm	
dekton	6 - 25 mm	
ceramica - ceramic	6 - 25 mm	
klinker	6 - 25 mm	
lapitec	6 - 25 mm	
monocottura-single fired	6 - 25 mm	
cotto - brick	6 - 25 mm	

Art.	Descrizione	Description	Box	
75E	Disco diamantato a lunga durata **per taglio e molatura Ø 115mm** foro 22,2 mm, spessore 1,7	Long life diamond disc **for cutting and grinding Ø 115mm** hole 22.2 mm, thick 1.7 mm	10	
75E2	Disco diamantato a lunga durata **per taglio e molatura Ø 125mm** foro 22,2 mm, spessore 1,7	Long life diamond disc **for cutting and grinding Ø 125mm** hole 22.2 mm, thick 1.7 mm	10	

Disco diamantato Corona continua Alte prestazioni - High-performance continuous rim diamond blade



Per Tagli a Vista !
For Finished cuts!

sigmaitalia

YouTube



velocità - speed	
finitura - finish	
durata - life	400 linear mt *

materiali - materials	spessore thickness	resa - performance
gres porcellanato - porcelain	3 - 12 mm	
gres smaltato - glazed gres	3 - 12 mm	
dekton	3 - 12 mm	
pietra - stone	3 - 15 mm	
granito - granite	3 - 15 mm	
marmo - marble	3 - 15 mm	
monocottura-single fired	3 - 15 mm	
cemento - beton	3 - 15 mm	
cotto - brick	3 - 15 mm	

Art.	Descrizione	Description	Box	
75C3	Disco diamantato **per tagli a vista Ø** 115mm foro 22,2 mm, spessore 1,1	Diamond disc **for finished cuts Ø** 115mm hole 22.2 mm, thick 1.1 mm	10	

Disco diamantato a corona continua per tagli di precisione - Continuous rim diamond blade for precision cutting



Per Tagli a Vista !
For Finished cuts!



velocità - speed	
finitura - finish	
durata - life	350 linear mt *

materiali - materials	spessore thickness	resa - performance
gres porcellanato - porcelain	3 - 12 mm	
gres smaltato - glazed gres	3 - 12 mm	
dekton	3 - 12 mm	
monocottura-single fired	3 - 15 mm	
cotto - brick	3 - 15 mm	

Art.	Descrizione	Description	Box	
75C	Disco diamantato **per tagli a vista** Ø 115mm foro 22,2 mm, spessore 1,5	Diamond disc **for finished cuts** Ø 115mm hole 22.2 mm, thick 1.5 mm	10	

Disco diamantato per mosaico vetroso - Diamond blade for glass mosaic



Per Materiali vetrosi !
For glass materials!



velocità - speed	
finitura - finish	
durata - life	400 linear mt *

materiali - materials	spessore thickness	resa - performance
vetro - glass	3 - 20 mm	
mosaico vetroso - glass mosaic	3 - 10 mm	
gres smaltato - glazed gres	3 - 6 mm	

Art.	Descrizione	Description	Box	
75V	Disco diamantato **per materiali vetrosi Ø** 115mm foro 22,2 mm, spessore 1,2	Diamond disc **for vitreous materials Ø** 115mm hole 22.2 mm, thick 1.2 mm	1	

Disco da taglio di grande formato per segatrici - Large format cutting blade for electric tile saws

Per Macchine elettriche
For electrical machines



Massima velocità di taglio
Ottima finitura
Maximum cutting speed with an excellent finish





velocità - speed	
finitura - finish	
durata - life	500 linear mt *

materiali - materials	spessore thickness	resa - performance
gres porcellanato - porcelain	6 - 25 mm	
dekton	6 - 25 mm	
granito / marmo - granite / marble	6 - 25 mm	

Art.	Descrizione	Description	Box	
60B	Disco diamantato **Ø 200** foro 30 mm, spes.2,1 mm	Diamond disc **Ø 200** hole 30 mm, thick 2,1 mm	1	
79C	Disco diamantato **Ø 250** foro 30 mm, spes.2,5 mm	Diamond disc **Ø 250** hole 30 mm, thick 2,5 mm	1	
74C	Disco diamantato **Ø 300** foro 30 mm, spes.2,7 mm	Diamond disc **Ø 300** hole 30 mm, thick 2,7 mm	1	




100533




Art.	Descrizione	Description	Box	
100533	Stick per ravvivatura utensili diamantati cm. 21,5x10x5,5	Grindstone for dressing of diamond tools cm. 21,5x10x5,5	1	
1073	Anello riduzione foro dischi 30 - 25,4	Reducing ring, Hole 30 - 25,4 for diamond disk	1	


* media indicativa su gres porcellanato spessore 10 mm - * Indicative average on 10 mm thick porcelain stoneware - * Moyenne indicative sur grès cérame d'épaisseur 10 mm - * Richtwert für Feinsteinzeug mit 10 mm Stärke

Mola diamantata Ø100 per piccole lavorazioni di finitura - Ø100 Diamond grinding wheel for small finishing jobs









velocità - speed	
finitura - finish	
durata - life	130 cm3 porcelain gres

materiali - materials	rpm	resa - performance
gres porcellanato - porcelain	max. 10.500	
gres smaltato - glazed gres		
pietra - stone		
granito - granite		
marmo - marble		
monocottura-single fired		
cemento - beton		
cotto - brick		

Art.	Descrizione	Description	Box	
72E0050	Grana 50 per **sgrossatura**	50-grit **roughing**	10	
72E0200	Grana 200 per **finitura opaca**	200-grit for **matte finish**	10	
72E0800	Grana 800 per **finitura semi lucida**	800-grit for **semi-gloss finish**	10	
72E1500	Grana 1500 per **finitura lucida**	1500-grit for **glossy finish**	10	

Wet and Dry USE!

For Angle-grinder

sigmaitalia

YouTube


Platorello Ø100 per traino mole con velcro - Pad Ø100 for grinding wheel with velcro



For Angle-grinder

Art.	Descrizione	Description	Box	
72D	Attacco M14	M14 thread	1	


Mola diamantata Lamellare Lunga durata per medie asportazioni - LONG LIFE Flap diamond grinding wheel for medium stock removal



sigmaitalia

YouTube

Dry USE!




velocità - speed	
finitura - finish	
durata - life	130 cm3 porcelain gres

materiali - materials	rpm	resa - performance
gres porcellanato - porcelain	max. 10.500	
gres smaltato - glazed gres		
pietra - stone		
granito - granite		
marmo - marble		
monocottura-single fired		
cemento - beton		
cotto - brick		

Art.	Descrizione	Description	Box	
72F060	Mola Diamantata Lamellare **grana 60**, Ø 115 mm, foro 22,2 (100 lamelle)	Lamellar Diamond Grinding Wheels, **60-grit**, Ø 115mm hole 22.2, (100 flap)	5	
72F120	Mola Diamantata Lamellare **grana 120**, Ø 115 mm, foro 22,2 (100 lamelle)	Lamellar Diamond Grinding Wheels, **120-grit**, Ø 115mm hole 22.2, (100 flap)	5	

Mola Professionale LUNGA DURATA per la rimozione della colla - LONG LIFE Professional FAST Glue Remover




72A

Dry USE!









72A1

Dry USE!



Art.	Descrizione	Description	Box	
72A	Mola diamantata asportazione veloce Ø 115 mm - 4,5" Hole 22,2 mm	Diamond grinding wheel Fast removal Ø 115 mm - 4.5" Hole 22.2 mm	1	
72A1	Mola diamantata Lunga durata Ø 115 mm - 4,5" Hole 22,2 mm	Diamond grinding wheel Long life Ø 115 mm - 4.5" Hole 22.2 mm	1	




72H1

Art.	Descrizione	Description	Box	
72H1	Tampone diamantato Grana 120 per finitura a mano 93x58x27	Diamond pad for hand finishing; 120-grit; 93x58x27	1	

* media indicativa su gres porcellanato spessore 10 mm - * Indicative average on 10 mm thick porcelain stoneware - * Moyenne indicative sur grès cérame d'épaisseur 10 mm - * Richtwert für Feinsteinzeug mit 10 mm Stärke

FRESE DIAMANTATE ATTACCO M14
DIAMOND DRILL BITS WITH THREADED M14 ATTACHMENT





Per foratura a secco o acqua su:
Gres porcellanato, Marmo, Granito, ecc. **Attacco: filettato M14**
Durata*: circa 60 fori su gres porcellanato.

For dry or wet drilling on:
porcelain gres, marble, granite, etc.
Fixing: Thread M14
Life*: about 60 holes on porcelain gres.



53G

Cera lubrificante per foratura a secco, consigliata per diametri da 6 a 12 mm
Usato durante la foratura aumenta la durata della fresa.

Cooling wax for dry drilling, recommended for diameters from 6 to12 mm.
Using this during drilling increases the life of the drill bit.



YouTube
sigmaitalia



velocità - speed	
finitura - finish	
Materials	**Performance**
gres porcellanato - porcelain	
gres smaltato - glazed gres	
dekton	
pietra - stone	
granito - granite	
marmo - marble	
monocottura-single fired	
cemento - beton	
cotto - brick	







Art.	Descrizione	Description	RPM	Box	
	FRESE DIAM. "FAST" foratura a secco o ad acqua Attacco: filettato M14	DIAMOND DRILL BITS "FAST" for dry or wet drilling Attach: Threaded M14	Velocità (racc.) Speed (rec.)		
53G	Cera di raffr. per foratura a secco 30 ml	Cooling wax /gel for dry drilling 30 ml		5	
53006M	Fresa Ø mm 6	Drill Bit Ø 6 mm	6000	10	
53008M	Fresa Ø mm 8	Drill Bit Ø 8 mm	6000	10	
53010M	Fresa Ø mm 10	Drill Bit Ø 10 mm	6000	10	
53012M	Fresa Ø mm 12	Drill Bit Ø 12 mm	6000	10	
53016M	Fresa Ø mm 16	Drill Bit Ø 16 mm	6000	10	
53020	Fresa Ø mm 20	Drill Bit Ø 20 mm	6000	5	
53025	Fresa Ø mm 25	Drill Bit Ø 25 mm	6000	5	
53030	Fresa Ø mm 30	Drill Bit Ø 30 mm	5000	5	
53035	Fresa Ø mm 35	Drill Bit Ø 35 mm	4000	5	
53040	Fresa Ø mm 40	Drill Bit Ø 40 mm	4000	5	
53045	Fresa Ø mm 45	Drill Bit Ø 45 mm	4000	5	
53050	Fresa Ø mm 50	Drill Bit Ø 50 mm	4000	5	
53055	Fresa Ø mm 55	Drill Bit Ø 55 mm	4000	5	
53060	Fresa Ø mm 60	Drill Bit Ø 60 mm	3000	5	
53065	Fresa Ø mm 65	Drill Bit Ø 65 mm	3000	5	
53070	Fresa Ø mm 70	Drill Bit Ø 70 mm	3000	5	


* media indicativa su gres porcellanato spessore 10 mm * Indicative average on 10 mm thick porcelain stoneware

Allargatore diamantato
Diamond enlarger



Allargatore diamantato **"FAST"**
Grazie al doppio diametro diamantato ed alla zona raggiata è possibile allargare, sagomare, rifinire fori e tasche, arrontondare e smussare gli spigoli della piastrella.

Diamond Enlarger "FAST"
Thanks to the double diamond diameter and to the radiaused zone it's possible to enlarge, shape and finish holes and pockets, round and bevel the angles of the tile.



Diametro 12mm per allargare fori o creare piccole aperture
12 mm ø to enlarge holes or make small pockets



Raggio 8mm per raccordare spigoli esistenti
8 mm radius to make bevels on existing holes

Diametro 25mm per allargare fori o creare aperture.
25 mm ø to enlarge holes or make pockets

Art.	Descrizione	Description	RPM	Box	
	FRESE DIAMANTATE "FAST" foratura a secco o ad acqua Attacco: filettato M14	DIAMOND DRILL BITS "FAST" for dry or wet drilling Attach: Threaded M14	Velocità (racc.) Speed (rec.)		
54030	Allargatore diamantato "FAST" per sagonatura a secco o ad acqua	Diamond enlarger "FAST" for dry or wet enlarging	6000	1	

FRESE DIAMANTATE ATTACCO ESAGONALE 9MM
DIAMOND DRILL BITS WITH 9MM HEX ATTACHMENT





Per foratura a secco o acqua su:
Gres porcellanato, Marmo, Granito, ecc. **Attacco: esagonale 9mm**
Durata*: circa 60 fori su gres porcellanato.

For dry or wet drilling on:
porcelain gres, marble, granite, etc.
Fixing: 9mm Hex
Life*: about 60 holes on porcelain gres.



Cera lubrificante per foratura a secco, consigliata per diametri da 6 a 12 mm
Usato durante la foratura aumenta la durata della fresa.

Cooling wax for dry drilling, recommended for diameters from 6 to12 mm.
Using this during drilling increases the life of the drill bit.



velocità - speed	
finitura - finish	
Materials	**Performance**
gres porcellanato - porcelain	
gres smaltato - glazed gres	
dekton	
pietra - stone	
granito - granite	
marmo - marble	
monocottura-single fired	
cemento - beton	
cotto - brick	







Art.	Descrizione	Description	RPM	Box	
	FRESE DIAMANTATE "FAST" foratura a secco o ad acqua Attacco: esagonale 9mm	DIAMOND DRILL BITS "FAST" for dry or wet drilling Attach: 9mm Hex	Velocità (racc.) Speed (rec.)		
53G	Cera di raffreddamento per foratura a secco 30 ml	Cooling wax /gel for dry drilling 30 ml		5	
53006	Fresa Ø mm 6	Drill Bit Ø 6 mm	6000	10	
53008	Fresa Ø mm 8	Drill Bit Ø 8 mm	6000	10	
53010	Fresa Ø mm 10	Drill Bit Ø 10 mm	6000	10	
53012	Fresa Ø mm 12	Drill Bit Ø 12 mm	6000	10	

SPATOLE FRATTAZZI E ACCESSORI
TROWELS, FLOATS AND ACCESSORIES


Scegli la tua configurazione - Choose your configuration






Impugnatura intercambiabile ad attacco rapido

Interchangeable quick-release handle



YouTube sigmaitalia



Frattazzi per la pulizia delle piastrelle Tile cleaning floats				
Art.	Descrizione	Description	Box	
48L7R	Spugna ad alto assorbimento 30x14x3 cm	Hight absorbtion sponge 30x14x3 cm	30	
48L7RT	Spugna ad alto assorbimento con intagli 30x14x3 cm	Hight absorbtion sponge with cuts 30x14x3 cm	30	
48C7R	Spugna ad alto assorbimento 34x18x4 cm	Hight absorbtion sponge 34x18x4 cm	15	
48L7RC	Spugna cellulosa per resina epossidica 30x14x3 cm	Cellulose sponge float for epoxy resin 30x14x3 cm	30	
48DS1	Impugnatura intercambiabile per Art. 48C7R - 48L7R 48L7RT - 48L7RC	Interchangeable handle for Art. 48C7R - 48L7R - 48L7RT- 48L7RC	20	

Vendita a confezioni intere - Sold in full packs only

Protetto da Brevetti Internazionali
Protected by international patents

Frattazzi abrasivi per la pulizia delle piastrelle Abrasive tile cleaning floats				
Art.	Descrizione	Description	Box	
48DF1	Feltro bianco, delicato 25x12 cm ricambio per Art.48D7	White felt, delicated 25x12 cm spare for Art.48D7	12	
48DF	Feltro verde, medio 25x12 cm ricambio per Art.48D7	Medium green felt 25x12 cm spare for Art.48D7	12	
48DF2	Feltro nero, forte 25x12 cm ricambio per Art.48D7	Strong black grout float 25x12 cm Spare for Art. 48D7	12	
48DS	Impugnatura intercambiabile con velcro per feltro	Interghangable handle with velcro for grouth float	12	

Vendita a confezioni intere - Sold in full packs only


Frattazzi per stuccatura Grouting floats	Art.	Descrizione	Description	Box	
	48A7	Frattazzo 25x10 cm. con gomma di durezza media (50 shore) per stuccatura doppia angolazione 55°-70°	Rubber grout float 25x10cm with medium hardness (50 shore). Double angle 55°-70°	30	
	48DS1	Impugnatura intercambiabile per Art. 48A7	Interchangeable handle for Art. 48A7	10	
	48AG1	Gomma bianca ricambio per Art.48A7 55°-70° 50 sh	Spare part rubber for Art. 48A7 55°-70° 50 sh	10	
	48M2	Spugna ad alto assorbimento cm. 18x12x6	High absorption sponge 18x12x6 cm	50	

Vendita a confezioni intere - Sold in full packs only

Frattazzi per la spalmatura della colla - Adhesive spreading floats	Art.	Descrizione	Description	Box	
	49E	Spatole per colla INOX con impugnatura anatomica morbida, 28x13 cm dente 4x4 mm	Stainless steel trowel with soft anatomical handle, 28x13 cm 4x4 mm teeth	30	
	49F	Spatole per colla INOX con impugnatura anatomica morbida, 28x13 cm dente 6x6 mm	Stainless steel trowel with soft anatomical handle, 28x13 cm 6x6 mm teeth	30	
	49G	Spatole per colla INOX con impugnatura anatomica morbida, 28x13 cm dente 10x10 mm	Stainless steel trowel with soft anatomical handle, 28x13 cm 10x10 mm teeth	30	
	49L	Spatole per colla INOX con impugnatura anatomica morbida, 28x13 cm dente 12x12 mm	Stainless steel trowel with soft anatomical handle, 28x13 cm 12x12 mm teeth	30	
	49H	Spatola INOX per la corretta stesura della colla **SENZA ARIA**, particolarmente indicata per Slim-tiles, piastrelle di grandi dimensioni e mosaico (sezione equivalente 11,5x11,5 cm), con impugnatura anatomica	Stainless steel trowel for correct **AIR-FREE** thinset application, particularly suitable for Slim-tiles, large tiles dimensions and mosaic (section equivalent 11.5x11.5 cm), with soft anatomical handle	30	

Vendita a confezioni intere - Sold in full packs only

48A7




Doppia angolazione stuccatura perfetta


Double angle Perfect grouting

Stesura della colla SENZA ARIA

Correct AIR-FREE thinset application




49H


Ventose singole Single suction cups	Art.	Descrizione	Description	Box	
	51B	Ventosa in alluminio Ø120 a forte bloccaggio, anche per materiali ruvidi. Portata max 40kg (10 kg a norme CE) gomma antimacchia	Alluminium Suction Cup Ø120 mm Strong locking. Also for rough materials. Capacity max 40kg (10 kg to CE rules) Stain-free rubber	10	
	51L	Ventosa doppia in alluminio Ø120 a forte bloccaggio, specifica per materiali ruvidi. Portata max 80kg (40 kg a norme CE) gomma antimacchia	Double Alluminium Suction Cup Ø120 mm Strong locking. Specific for rough materials. Capacity max 80kg (40 kg to CE rules)Stain-free rubber	1	
	51F	Gomma antimacchia di ricambio per ventosa 51B	Replacement non-marking rubber for 51B suction cup	1	
SEPARATORE universale Universal SEPARATOR	**Art.**	**Descrizione**	**Description**	**Box**	
	41E	Separatore per piastrelle di spessore da 0>15mm	Tile spacer for thicknesses from 0 to 15 mm	1	
	41D	Separatore per piastrelle ad ALTE prestazioni 0>20mm	HIGH-PERFORMANCE tile spacer 0-20mm	1	
Mazzetti - Mallets	**Art.**	**Descrizione**	**Description**	**Box**	
	42	Mazzetto in gomma antisegno 500 gr	Rubber hammer Stain-Free 500 gr	1	
	42A	Mazzetto in gomma antisegno 1000 gr	Rubber hammer Stain-Free 1000 gr	1	
Accessori - Accessories	**Art.**	**Descrizione**	**Description**	**Box**	
	50	Frusta mescolatore Diam.120 mm per trapano	Whisk mixer D.120 mm, hexagonal junction for electric drill	10	

Vendita a confezioni intere - Sold in full packs only








Ginocchiere professionali Professional knee wrap	Art.	Descrizione	Description	Box	
	46	Ginocchiere profes. alta qualità U.S.A. avvolgenti con elastici in silicone (paio)	Professional knee wrap high quality U.S.A.with Silicone rubber strap (pair)	1	
	46A	Ginocchiere professionali monoblocco alta protezione	Professional one-piece high-protection Knee Pads	1	
	46C1	Set di 8 bottoni (4 lunghi +4 corti) per Art. 46	Set of 8 buttons (4+4) for Art.46	1	
	46D1	Set di 4 elastici al silicone per Art. 46 (4pz)	Set of 4 silicone rubber strap for Art.46 (4pcs)	1	
Vasca lavaggio professionale Professional wash bucket	**Art.**	**Descrizione**	**Description**	**Box**	
	47M7	Vasca lavaggio-strizzatura (dim. 56x29x30) con 3 rulli perno acciaio, manico e ruote, completa di frattazzo spugna (Art.48L7T)	Wash bucket (dim.56x29x30) with 3 steel pin rollers,handle and wheels, complete with sponge float (Art.48L7T)	1	
Ricambi vasca lavaggio Spare parts wash bucket	**Art.**	**Descrizione**	**Description**	**Box**	
	48L7RT	Ricambio per frattazzo, con intagli Art.48L7T 30x14x3 cm	Spare sponge float with cuts 30x14x3cm for Art.48L7T	30	
	100555	Griglia per 47M7 - 47M8	Grid for 47M7 - 47M8	1	
	100554	Rullo strizzatore forato, perno acciaio per art. 47M7	Drilled wringing roller, with steel pin for Art.47M7	3	

Vendita a confezioni intere - Sold in full packs only

Distanziatori per piastrelle Tiling Spacers	Art.	Descrizione	Description	Box	
	40-X1	Sacchetto da 500 pz. a X spessore mm.1 - H.4	Bags of 500 pcs X thickness mm.1 - H.4	40	
	40-X2	Sacchetto da 500 pz. a X spessore mm.2 - H.4	Bags of 500 pcs X thickness mm.2 - H.4	40	
	40-X3	Sacchetto da 500 pz. a X spessore mm.3 - H.4,5	Bags of 500 pcs X thickness mm.3 - H.4,5	40	
	40-C	Sacchetto da 500 spessori a Cuneo 0-5 mm	Bags of 500 pcs Tiling Wedges 0-5 mm	40	
	40-T1	Sacchetto da 500 pz. a T spessore mm.1 - H.4	Bags of 500 pcs T thickness mm.1 - H.4	40	
	40-T2	Sacchetto da 500 pz. a T spessore mm.2 - H.4	Bags of 500 pcs T thickness mm.2 - H.4	40	
	40-T3	Sacchetto da 500 pz. a T spessore mm.3 - H.4,5	Bags of 500 pcs T thickness mm.3 - H.4,5	40	

Merchandising	Art.	Descrizione	Description	Box	
	10804	Felpa Sigma in cotone con logo frontale e posteriore disponibile nelle taglie : M / L / XL	Sigma cotton sweat-shirt with front and back logo available in sizes: M / L / XL	1	
	10802	Maglietta Sigma in cotone con logo frontale e posteriore disponibile nelle taglie : M / L / XL / XXL	Sigma t-shirt in cotton with front and back logo available in sizes:M / L / XL / XXL	1	
	10803	Cappellino Sigma taglia unica	Sigma Cap One Size	1	

Vendita a confezioni intere - Sold in full packs only



ESEMPI DI CONFIGURAZIONE
CONFIGURATION EXAMPLES





Materiale espositivo Exhibition materials	Art.	Descrizione	Description	Box	
Materiale espositivo (condizioni particolari a richiesta) Exhibition materials (special conditions on request)					
	107210A	Targa adesiva trasparente 500x200 mm	Transparent adhesive label 500x200 mm	1	
	107210B	Banner in tela 2000x800 mm	Banner in cloth 2000x800 mm	1	
ESPOSITORI DISPLAYS	**Art.**	**Descrizione**	**Description**	**Box**	
	95G	ESPOSITORE VERTICALE da banco per frese diamantate FAST, con attacco M14 Completo di 4 frese di diametro: 6/20/35/50 mm	VERTICAL COUNTER DIS-PLAY for FAST diamond core bits, with M14 thread Complete with 4 core bits of diameter: 6/20/35/50 mm	1	
	95E	ESPOSITORE VERTICALE a piani, altezza cm.200 con pannello accessori a 10 posti + 4 posti taglia piastrelle Art. -3L*-4B*-4C*-4D*-4E*-4F*	VERTICAL DISPLAY with shelves, height cm.200 with accessory panel whith 10 places + 4 places for tilecutter Art. -3L*-4B*-4C*-4D*-4E*-4F*	1	
	95F	ESPOSITORE VERTICALE per accessori con pannello serigrafato con n° 30 ganci, altezza cm.204 larghezza 65cm (fornito vuoto)	VERTICAL DISPLAY for accessories with screen-printed panel with 30 hooks,height 204 cm, width 65 cm (supplied empty)	1	
	95H	Espositore in cartone con base di sostegno in polistirolo, per l'esposizione in verticale delle tagliapiastrelle Serie 4 Dimensione: 46x29x13,5 cm	Cardboard display stand with polystyrene sup-port base, for vertical display of Series 4 tile cutters Dimensions: 46x29x13.5 cm	1	



ESEMPI DI CONFIGURAZIONE
CONFIGURATION EXAMPLES




CONDIZIONI DI VENDITA

1. Disposizioni Generali. Le presenti condizioni si applicano a tutte le vendite concluse tra Sigma di Ambrogiani Sergio & C. s.a.s. ("SIGMA") e la persona o entità contraente (di seguito l'"Acquirente") identificata in un ordine d'acquisto dei prodotti SIGMA (di seguito i "Prodotti" o "Beni"). Eventuali termini e condizioni contrastanti, che l'Acquirente intenda sottoporre a SIGMA, si applicheranno solo se confermati per iscritto da SIGMA. SIGMA si riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti Condizioni Generali di Vendita, includendo tali variazioni in qualsiasi altra corrispondenza scritta inviata all'Acquirente, compresa la conferma d'ordine. La versione italiana prevale su quella in inglese.
2. Offerte e Ordini. Eventuali offerte di vendita di Prodotti da parte di SIGMA non saranno mai vincolanti, salvo che siano incluse in un ordine d'acquisto dell'Acquirente e siano di seguito confermate per iscritto da SIGMA mediante regolare conferma d'ordine. Le conferme d'ordine in attesa di riscontro e/o istruzioni da parte dell'Acquirente avranno una validità limitata di 15 (quindici) giorni dalla data di recapito all'Acquirente, dopodiché si intenderanno decadute e SIGMA si riserva di aggiornarle. Gli ordini inviati dall'Acquirente non saranno vincolanti se non confermati per iscritto da SIGMA con conferma d'ordine, salvo esecuzione dell'ordine tramite consegna dei Prodotti e fatturazione del prezzo, il che sarà da in tendersi come conferma d'ordine implicita. Gli ordini validi devono contenere i codici articolo ricavati dal listino prezzi o dal catalogo SIGMA. Nel caso in cui lo stesso ordine venga trasmesso più volte, attraverso canali diversi o a destinatari differenti, deve riportare la dicitura "ordine già trasmesso". Se, per lo stesso motivo, l'ordine viene evaso due volte, le spese di restituzione saranno a carico dell'Acquirente. Gli ordini validi e/o le modifiche agli ordini devono avvenire in forma scritta. SIGMA non accetta ordini effettuati verbalmente né assume responsabilità per errori o fraintendimenti relativi a transazioni verbali. Gli ordini di importo inferiore a €uro 50,00 saranno soggetti a una spesa amministrativa di € 5,00 oltre al prezzo dei Prodotti. Gli ordini inferiori a €uro 150,00 devono essere saldati interamente in anticipo rispetto alla consegna. Cataloghi, listini prezzi e qualsiasi altra descrizione contenuta in cataloghi, prospetti, circolari o altri materiali sono da considerarsi esclusivamente a scopo informativo e non vincolano in alcun modo SIGMA. SIGMA non si assume responsabilità per errori o omissioni contenuti nei propri listini prezzi, cataloghi o materiali promozionali, incluso il sito web.
3. Prezzi e Condizioni di Pagamento. I prezzi dei Prodotti sono da intendersi al netto dell'IVA, che sarà addebitata in fattura. Eventuali imposte, dazi, costi di spedizione, commissioni bancarie e altre spese non sono inclusi e saranno a carico dell'Acquirente, se del caso, quotati separatamente, e salvo diversa indicazione espressa. Le Parti convengono che tutte le spese bancarie relative ai bonifici internazionali effettuati per il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente contratto saranno a carico dell'Acquirente. In particolare, l'Acquirente si impegna a selezionare l'opzione di pagamento "OUR", garantendo che l'importo netto concordato venga accreditato integralmente sul conto di SIGMA, senza alcuna deduzione per commissioni bancarie, costi di intermediazione o spese di trasferimento. Qualora il pagamento venga effettuato con modalità diverse e comporti una riduzione dell'importo accreditato, SIGMA avrà diritto a richiedere il rimborso della differenza. L'Acquirente accetta di manlevare SIGMA da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento di tali oneri e riconosce a SIGMA il diritto di includerli separatamente in fattura. Nel caso in cui l'Acquirente si trovi in difficoltà nel rispettare le obbligazioni di pagamento alla scadenza o si trovi in una situazione di gestione straordinaria dell'attività imprenditoriale, il che include, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - l'avvio di procedure di insolvenza (come fallimento, concordato, liquidazione giudiziale, ristrutturazione del debito o amministrazione straordinaria); - la registrazione di protesti o insolvenze presso centrali rischi o enti creditizi; - ripetuti mancati pagamenti verso terzi; - calo significativo del fatturato, sottocapitalizzazione o altri indicatori finanziari oggettivi evidenziati nei bilanci o documenti contabili ufficiali; - interventi da parte di autorità di vigilanza o avvio di procedure esecutive, l'Acquirente dovrà informare SIGMA tempestivamente e per iscritto. A seguito di tale comunicazione, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede possibili soluzioni alternative, come pagamenti anticipati o dilazionati, sospensione temporanea delle consegne o altre condizioni ridefinite. In assenza di comunicazione scritta o accordo entro 5 giorni dalla data di scadenza del pagamento, SIGMA avrà il diritto, alternativamente o cumulativamente, di: (i) sospendere o cancellare, a propria discrezione, qualsiasi ulteriore consegna o fornitura in corso; (ii) esigere l'immediato pagamento dell'intero credito residuo nei suoi confronti, anche in forza di altri contratti in essere, intendendosi automaticamente revocata ogni dilazione concessa; (iii) richiedere pagamenti anticipati o un deposito cauzionale per le forniture successive. Fermo restando ogni altro rimedio previsto dalla legge o dal contratto, SIGMA si riserva il diritto di recuperare gli interessi di mora sui pagamenti ritardati a partire dalla scadenza come per legge previsto, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute da SIGMA, comprese quelle legali. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di pagamento, SIGMA potrà risolvere il contratto di vendita in questione e trattenere definitivamente eventuali somme già ricevute in relazione a tale contratto di vendita e/o ad altri contratti di vendita, effettuando una compensazione fra il debito dell'Acquirente e tutti i pagamenti ricevuti. L'Acquirente non avrà alcun diritto di effettuare arrotondamenti, compensazioni, ritenute o riduzioni, a meno che le contro-pretese siano state accertate da un tribunale competente o approvate per iscritto da SIGMA. Eventuali contestazioni relative a fatture e prospetti contabili dovranno essere inviate a SIGMA in forma scritta entro 15 giorni dalla data di ricezione della fattura. In ogni caso, l'Acquirente non potrà sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione integrale di quanto dovuto.
4. Termini di Consegna. SIGMA farà quanto ragionevolmente possibile per spedire i Prodotti entro la data di consegna definita nella conferma d'ordine (se presente), fermo restando che qualsiasi data di consegna non è mai vincolante, né fissa, né essenziale. SIGMA non sarà responsabile per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente da ritardi nella consegna dei Prodotti. I Beni sono generalmente consegnati EXW (INCOTERMS 2020), salvo diversa indicazione sulla conferma d'ordine. Per mero scrupolo, le Parti precisano che in ogni caso la cessione dei Prodotti ed il relativo trasferimento del rischio avverranno sempre nel paese del venditore (Italia). I termini di consegna sono quelli indicati nella conferma d'ordine di SIGMA. SIGMA si riserva il diritto di eseguire e fatturare consegne parziali. SIGMA non sarà responsabile per ritardi dovuti a eventi di forza maggiore o altri eventi al di fuori del proprio controllo, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, serrate, atti di autorità pubbliche, restrizioni normative all'esportazione o importazione dei Beni. Qualora la durata dell'evento che impedisce la consegna dei Beni renda la fornitura temporaneamente impossibile o eccessivamente onerosa, SIGMA potrà preliminarmente proporre all'Acquirente una revisione delle condizioni contrattuali e, nel caso in cui tale revisione non sia concordata con l'Acquirente e/o non risulti ragionevole, SIGMA si riserva il diritto di risolvere la vendita senza alcuna conseguenza.
5. Ispezione dei Prodotti alla Consegna. Poiché la consegna è effettuata secondo la regola EXW, i Beni viaggiano sempre a rischio dell'Acquirente e ogni reclamo deve essere indirizzato diretta mente al vettore. SIGMA non è responsabile per eventuali difetti di conformità causati da schiacciamenti o graffi sui prodotti dovuti al trasporto e alla movimentazione. SIGMA non è neppure responsabile per furti o ammanchi verificatisi nel corso del trasporto o presso i magazzini intermedi. Al momento del ricevimento dei Prodotti, prima ancora di aprire l'imballo, l'Acquirente deve quindi verificare l'integrità del sigillo SIGMA (ossia l'adesivo originale che viene apposto sull'imballo) e l'integrità dell'imballo stesso (la pellicola trasparente che racchiude i pacchi e/o le scatole ed i cartoni). Laddove ravvisi delle anomalie, dovrà scattare delle fotografie o fare dei video e inviarli al vettore, con in copia SIGMA, descrivendo i reclami per iscritto. Ogni contestazione dovrà essere sollevata entro 8 giorni dalla consegna a pena di decadenza. In caso di reclamo, l'Acquirente consente l'ispezione del Bene contestato da parte di un esperto designato e/o accetta di restituirlo per ulteriori verifiche. Nessun reclamo potrà essere sollevato se non viene annotato secondo le modalità e i termini sopra indicati. Se il reclamo viene riconosciuto da SIGMA, quest'ultima provvederà, a propria insindacabile discrezione, alla riparazione o sostituzione del Bene. La restituzione del Bene per riparazione o sostituzione deve essere autorizzata previamente e per iscritto da SIGMA, e sarà accettata solo se il reso avviene "franco destino" (spese di trasporto a carico dell'Acquirente), accompagnato da regolare documento di trasporto. Deve essere allegata copia della fattura di acquisto. I Prodotti il cui reso è stato accettato verranno accreditati integralmente, con una riduzione minima del 15% rispetto al valore fatturato e un'ulteriore riduzione per eventuali costi di re-imballaggio.
6. Controlli Qualità e Garanzia. SIGMA assicura controlli qualità estremamente accurati e conferma la conformità dei Prodotti alla normativa UE. La garanzia copre un 1 anno dalla data di consegna. Sui prodotti contrassegnati dal logo, SIGMA offre inoltre una garanzia estesa, a condizione che l'Acquirente registri l'acquisto sul sito www. sigmaitalia.com. In tutti i casi, la garanzia comprende la riparazione e la sostituzione di tutte le parti o componenti danneggiate, necessarie per ripristinare la funzionalità originaria, e non implica la sostituzione dell'intero Prodotto, salvo diversa decisione da parte di SIGMA. La garanzia non copre: (i) danni dovuti al trasporto; (ii) modifiche tecniche apportate dal cliente o dall'utilizzatore; (iii) danni causati da installazione errata o uso improprio; (iv) inosservanza delle istruzioni d'uso fornite da SIGMA circa il corretto utilizzo, funzionamento, manutenzione e conservazione dei Prodotti. Le istruzioni d'uso sono consegnate insieme al Prodotto ed il loro contenuto si intende parte integrante delle presenti condizioni generali. La garanzia è altresì esclusa in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento dei Prodotti da parte dell'Acquirente. La manodopera e il trasporto necessari per la riparazione o la sostituzione del Prodotto non sono inclusi. Il rimborso o il pagamento del danno per qualunque circostanza collegata al Prodotto (quali i danni provocati ad altri oggetti o le lesioni) e qualunque altra spesa, sono esclusi. I Prodotti (che includono il loro imballaggio) sono conformi alla normativa UE e ne seguono le disposizioni anche in termini di smaltimento, nei limiti in cui la loro messa in commercio si intende eseguita sul territorio italiano. L'Acquirente si fa carico di conformarsi alle disposizioni vigenti nel paese di destinazione, senza alcun onere od obbligazione in capo a SIGMA.La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva di qualsiasi garanzia di legge per vizi e/o non conformità, ed esclude ogni altra possibile responsabilità di SIGMA comunque originata dalla fornitura dei Prodotti; in particolare, l'Acquirente non può avanzare altre richieste o diritti nei confronti di SIGMA oltre a quanto previsto nella presente garanzia in caso di fornitura di Prodotti difformi e/o difettosi.
7. Limitazione di Responsabilità. Fatta salva la garanzia limitata prevista nella Clausola 6 e subordinata mente alla procedura di reclamo indicata nella Clausola 5, SIGMA non sarà responsabile in alcun modo, né ai sensi di legge né in base a contratto, per qualunque danno o conseguenza derivante dal contratto e/o dall'uso del Prodotto. In particolare, SIGMA non sarà tenuta ad alcun risarcimento per violazione contrattuale o per qualsiasi altra causa, inclusi danni diretti o indiretti e perdita di profitto, salvo disposizioni di legge inderogabili che non consentono limitazioni di responsabilità.
8. Riserva di Proprietà. La proprietà dei Prodotti che non siano stati pagati per intero non sarà trasferita all'Acquirente. La titolarità rimane di SIGMA fino al pagamento completo da parte dell'Acquirente. Fino al saldo integrale, l'Acquirente dovrà custodire i Prodotti in qualità di mandatario fiduciario di SIGMA, mantenendoli adeguatamente conservati, protetti e assicurati, e assicurandosi che eventuali terzi siano in formati che i Prodotti appartengono a SIGMA. L'Acquirente collaborerà con SIGMA per garantire il rispetto delle normative riguardanti la pubblicità della riserva di proprietà sui Prodotti, incluse eventuali registrazioni presso enti pubblici o l'apposizione di sigilli o etichette sui Prodotti interessati.
9. Marchi e altri diritti di proprietà industriale o intellettuale (IPR) L'Acquirente riconosce che tutti i marchi, nomi commerciali o altri segni distintivi relativi ai Prodotti sono di esclusiva proprietà di SIGMA (i "Marchi"). L'Acquirente si impegna a non registrare, direttamente o indirettamente, alcun marchio, nome commerciale, logo, account sui social media o nome di dominio che sia identico, simile o che possa generare confusione con uno qualsiasi dei Marchi di proprietà o utilizzati da SIGMA. Inoltre, l'Acquirente dovrà astenersi dal richiedere o utilizzare tali segni distintivi in qualsiasi giurisdizione, sia come parte dell'identità aziendale, sia a fini di branding dei prodotti, salvo espressa autorizzazione scritta da parte di SIGMA. L'Acquirente avrà il diritto limitato, revocabile e non esclusivo di utilizzare i Marchi in associazione alla rivendita dei Prodotti ai clienti finali, a condizione che abbia regolarmente adempiuto ai propri obblighi di pagamento, che i Marchi non vengano in alcun modo modificati, alterati, rimossi o cancellati e che la presentazione dei Prodotti corrisponda a quella ufficiale resa disponibile da SIGMA su sua autorizzazione scritta. Qualsiasi descrizione, immagine, disegno, video, audio, dato, informazione o altra opera creativa (sia in formato cartaceo che digi tale o elettronico) relativa ai Prodotti (il "Copyright") è di proprietà esclusiva di SIGMA. Tutti i diritti relativi al Copyright appartengono a SIGMA, e l'Acquirente non è autorizzato al loro utilizzo se non previo accordo con SIGMA. L'Acquirente riconosce inoltre che i Prodotti possono incorporare invenzioni o altre opere creative, tra cui design e know-how, di proprietà di SIGMA, protetti da trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale e industriale. Qualsiasi violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di SIGMA, incluso il mancato rispetto della presente clausola, darà diritto a SIGMA di intraprendere tutte le opportune azioni legali, comprese misure cautelari e richieste di risarcimento. Il mancato rispetto delle richieste di SIGMA potrà comportare azioni legali, anche senza preavviso.
10. Legge sulla Protezione dei Dati. L'esecuzione della vendita dei Prodotti ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita comporta il trattamento dei dati personali delle Parti. Pertanto, in conformità al Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e alla normativa italiana sulla protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, le Parti si informano reciprocamente che procederanno alla raccolta e al trattamento dei dati personali in qualità di titolari autonomi, esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento dell'accordo di compravendita, alla gestione degli ordini e agli adempimenti di legge. L'informativa sulla privacy di SIGMA è costantemente disponibile per la consultazione sul sito www.sigmaitalia.com. Effettuando un ordine, l'Acquirente dichiara di aver preso visione e compreso tale informativa. In conformità alla normativa vigente, SIGMA si riserva il diritto di utilizzare gli indirizzi di posta elettronica forniti dall'Acquirente in occasione della vendita di un Prodotto per l'invio di comunicazioni informative e pubblicitarie relative a Prodotti analoghi a quelli oggetto della vendita. L'Acquirente ha il diritto di opporsi in ogni momento, gratuitamente e in modo agevole, a tale trattamento scrivendo a rossella@sigmaitalia.com.

11. Legge Applicabile e Risoluzione delle Controversie. Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla legge italiana, con esclusione delle norme sul conflitto di leggi e con esclusione dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci. Eventuali controversie derivanti dal presente contratto dovranno essere preliminarmente risolte in modo amichevole tramite negoziazioni condotte in buona fede. Qualora la controversia non venga risolta entro trenta (30) giorni dalla data in cui una delle Parti notifichi all'altra per iscritto l'esistenza della controversia, ciascuna Parte potrà agire in giudizio sotto la giurisdizione esclusiva italiana presso il Tribunale di Rimini. Ai fini della tutela o dell'esecuzione dei propri diritti previsti nelle presenti Condizioni Generali di Vendita, e indipendentemente da quanto sopra, SIGMA potrà comunque intraprendere azioni legali contro l'Acquirente in qualsiasi giurisdizione in cui l'Acquirente detenga beni aggredibili.

TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1. General Provisions. These conditions apply to all sales concluded between Sigma di Ambrogiani Sergio & C. s.a.s. ("SIGMA") and the contracting person or entity (hereinafter the "Buyer") identified in a purchase order for SIGMA products (hereinafter the "Products" or "Goods"). Any conflicting terms and conditions that the Buyer intends to submit to SIGMA shall apply only if confirmed in writing by SIGMA. SIGMA reserves the right to make amendments to these General Terms and Conditions of Sale, including such changes in any other written correspondence sent to the Buyer, including the order confirmation. The Italian version shall prevail over the English version.
2. Offers and Orders. Any offers of sale of Products by SIGMA shall never be binding unless they are included in a purchase order from the Buyer and subsequently confirmed in writing by SIGMA by means of a regular order confirmation. Order confirmations pending feedback and/or instructions from the Buyer shall have a limited validity of 15 (fifteen) days from the date of delivery to the Buyer, after which they shall be deemed expired and SIGMA reserves the right to update them. Orders sent by the Buyer shall not be binding unless confirmed in writing by SIGMA with an order confirmation, except in the case of order execution through delivery of the Products and invoicing of the price, which shall be understood as an implicit order confirmation. Valid orders must contain the item codes retrieved from the SIGMA price list or catalog. In the event that the same order is transmitted multiple times, through different channels or to different recipients, it must bear the wording "order already transmitted". If, for this same reason, the order is fulfilled twice, the return costs shall be borne by the Buyer. Valid orders and/or order modifications must be made in writing. SIGMA does not accept verbal orders nor does it assume liability for errors or misunderstandings relating to verbal transactions. Orders for an amount of less than €50.00 shall be subject to an administrative fee of €5.00 in addition to the price of the Products. Orders under €150.00 must be paid in full in advance of delivery. Catalogs, price lists, and any other descriptions contained in catalogs, prospectuses, circulars, or other materials are to be considered for informational purposes only and do not bind SIGMA in any way. SIGMA assumes no liability for errors or omissions contained in its price lists, catalogs, or promotional materials, including the website.
3. Prices and Payment Terms. Prices of the Products are net of VAT, which will be charged on the invoice. Any taxes, duties, shipping costs, bank charges, and other expenses are not included and shall be borne by the Buyer, quoted separately where applicable, unless expressly indicated otherwise. The Parties agree that all bank charges relating to international wire transfers made for the payment of sums due under this contract shall be borne by the Buyer. In particular, the Buyer undertakes to select the "OUR" payment option, guaranteeing that the agreed net amount is credited in full to SIGMA's account, without any deduction for bank fees, brokerage costs, or transfer charges. If payment is made by other methods resulting in a reduction of the credited amount, SIGMA shall be entitled to request reimbursement of the difference. The Buyer agrees to indemnify and hold SIGMA harmless from any liability arising from the failure to pay such charges and acknowledges SIGMA's right to include them separately on the invoice. In the event that the Buyer experiences difficulty in meeting payment obligations at maturity or finds itself in a situation of extraordinary business administration, which includes, but is not limited to: - the initiation of insolvency proceedings (such as bankruptcy, composition, judicial liquidation, debt restructuring, or extraordinary administration); - the registration of protests or insolvencies with credit registries or institutions; - repeated failures to pay third parties; - a significant drop in turnover, undercapitalization, or other objective financial indicators highlighted in official financial statements or accounting documents; - interventions by supervisory authorities or the initiation of enforcement proceedings, the Buyer must inform SIGMA promptly and in writing. Following such communication, the Parties undertake to negotiate in good faith possible alternative solutions, such as advance or deferred payments, temporary suspension of deliveries, or other redefined conditions. In the absence of written communication or agreement within 5 days from the payment due date, SIGMA shall have the right, alternatively or cumulatively, to: (i) suspend or cancel, at its sole discretion, any further delivery or ongoing supply; (ii) demand immediate payment of the entire outstanding balance due to it, also by virtue of other existing contracts, with any granted extension of payment terms being automatically revoked; (iii) request advance payments or a security deposit for subsequent supplies. Without prejudice to any other remedy provided by law or contract, SIGMA reserves the right to recover default interest on delayed payments from the due date as provided by law, in addition to reimbursement of any expenses incurred by SIGMA, including legal fees. After 60 (sixty) days from the payment deadline, SIGMA may terminate the sales contract in question and permanently retain any sums already received in connection with such sales contract and/or other sales contracts, offsetting the Buyer's debt against all payments received. The Buyer shall have no right to make roundings, set-offs, withholdings, or reductions unless the counterclaims have been established by a competent court or approved in writing by SIGMA. Any disputes regarding invoices and accounting statements must be sent to SIGMA in writing within 15 days of receipt of the invoice. In any case, the Buyer may not suspend or delay payment for the Products if exceptions, disputes, or controversies arise, which will only be settled after full payment of the amount due.
4. Delivery Terms. SIGMA will make every reasonable effort to ship the Products by the delivery date defined in the order confirmation (if any), provided that any delivery date is never binding, fixed, or essential. SIGMA shall not be liable for any loss or damage of any nature caused directly or indirectly by delays in delivery of the Products. The Goods are generally delivered EXW (INCOTERMS 2020), unless otherwise indicated in the order confirmation. For the sake of clarity, the Parties specify that in any case, the transfer of the Products and the related transfer of risk will always take place in the seller's country (Italy). The delivery terms are those indicated in SIGMA's order confirmation. SIGMA reserves the right to make and invoice partial deliveries. SIGMA shall not be liable for delays due to force majeure events or other events beyond its control, including, but not limited to, strikes, lockouts, acts of public authorities, regulatory restrictions on the export or import of the Goods. If the duration of the event preventing delivery of the Goods makes the supply temporarily impossible or excessively burdensome, SIGMA may preliminarily propose to the Buyer a revision of the contractual conditions, and if such revision is not agreed with the Buyer and/or does not prove reasonable, SIGMA reserves the right to terminate the sale without any consequences.
5. Inspection of Products upon Delivery. Since delivery is made according to the EXW rule, the Goods always travel at the Buyer's risk, and any claim must be addressed directly to the carrier. SIGMA is not responsible for any non-conformity defects caused by crushing or scratches on the products due to transport and handling. SIGMA is also not responsible for thefts or shortages occurring during transport or at intermediate warehouses. Upon receipt of the Products, prior to opening the packaging, the Buyer must therefore verify the integrity of the SIGMA seal (i.e., the original sticker applied to the packaging) and the integrity of the packaging itself (the transparent stretch film enclosing the packages and/or boxes and cartons). If any anomalies are detected, the Buyer must take photos or videos and send them to the carrier, copying SIGMA, describing the claims in writing. Any dispute must be raised within 8 days of delivery, under penalty of forfeiture. In the event of a claim, the Buyer permits the inspection of the disputed Good by a designated expert and/or agrees to return it for further verification. No claim may be raised if it is not noted according to the methods and terms indicated above. If the claim is accepted by SIGMA, the latter will, at its sole discretion, repair or replace the Good. The return of the Good for repair or replacement must be authorized in advance and in writing by SIGMA, and will only be accepted if returned carriage paid (transport costs borne by the Buyer), accompanied by a regular transport document. A copy of the purchase invoice must be attached. Products whose return has been accepted will be fully credited, with a minimum reduction of 15% compared to the invoiced value and an additional reduction for any repackaging costs.
6. Quality Control and Warranty. SIGMA ensures extremely accurate quality controls and confirms the compliance of the Products with EU regulations. The warranty covers 1 year from the date of delivery. On products marked with the logo, SIGMA also offers an extended warranty, provided that the Buyer registers the purchase on the website www.sigmaitalia.com. In all cases, the warranty includes the repair and replacement of all damaged parts or components necessary to restore the original functionality, and does not imply the replacement of the entire Product, unless otherwise decided by SIGMA. The warranty does not cover: (i) transport damage; (ii) technical modifications made by the customer or user; (iii) damage caused by incorrect installation or improper use; (iv) non-compliance with the operating instructions provided by SIGMA regarding the correct use, operation, maintenance, and storage of the Products. The operating instructions are delivered together with the Product, and their content is understood to be an integral part of these general conditions. The warranty is also excluded in case of non-compliance with the payment terms of the Products by the Buyer. Labor and transport necessary for the repair or replacement of the Product are not included. Reimbursement or payment of damage for any circumstance connected with the Product (such as damage caused to other objects or injuries) and any other expenses are excluded. The Products (which include their packaging) comply with EU regulations and follow their provisions also in terms of disposal, to the extent that their placing on the market is understood to be carried out on Italian territory. The Buyer undertakes to comply with the provisions in force in the country of destination, without any burden or obligation on SIGMA. The warranty referred to in this article is exhaustive and replaces any statutory warranty for defects and/or non-conformity, and excludes any other possible liability of SIGMA however originating from the supply of the Products; in particular, the Buyer cannot make any other claims or rights against SIGMA beyond what is provided for in this warranty in the event of supply of non-conforming and/or defective Products.
7. Limitation of Liability. Subject to the limited warranty provided in Clause 6 and subject to the complaint procedure indicated in Clause 5, SIGMA shall not be liable in any way, whether by law or under contract, for any damage or consequence resulting from the contract and/or the use of the Product. In particular, SIGMA shall not be liable for any compensation for breach of contract or for any other cause, including direct or indirect damages and loss of profit, except for mandatory legal provisions that do not allow limitations of liability.
8. Retention of Title. Ownership of the Products that have not been paid for in full shall not transfer to the Buyer. Title remains with SIGMA until full payment by the Buyer. Until full settlement, the Buyer must keep the Products as a fiduciary agent of SIGMA, keeping them properly stored, protected, and insured, and ensuring that any third parties are informed that the Products belong to SIGMA. The Buyer will cooperate with SIGMA to ensure compliance with regulations regarding the publicity of the retention of title on the Products, including any registrations with public bodies or the placement of seals or labels on the Products concerned
9. Trademarks and Other Industrial or Intellectual Property Rights (IPR). The Buyer acknowledges that all trademarks, trade names, or other distinctive signs relating to the Products are the exclusive property of SIGMA (the "Trademarks"). The Buyer undertakes not to register, directly or indirectly, any trademark, trade name, logo, social media account, or domain name that is identical, similar, or likely to cause confusion with any of the Trademarks owned or used by SIGMA. Furthermore, the Buyer shall refrain from applying for or using such distinctive signs in any jurisdiction, either as part of the corporate identity or for product branding purposes, unless expressly authorized in writing by SIGMA. The Buyer shall have a limited, revocable, and non-exclusive right to use the Trademarks in connection with the resale of the Products to end customers, provided that it has regularly fulfilled its payment obligations, that the Trademarks are not in any way modified, altered, removed, or deleted, and that the presentation of the Products matches the official presentation made available by SIGMA upon its written authorization. Any description, image, drawing, video, audio, data, information, or other creative work (whether in hard copy, digital, or electronic format) relating to the Products (the "Copyright") is the exclusive property of SIGMA. All rights relating to Copyright belong to SIGMA, and the Buyer is not authorized to use them unless prior agreement has been reached with SIGMA. The Buyer also acknowledges that the Products may incorporate inventions or other creative works, including designs and know-how, owned by SIGMA, protected by international treaties on intellectual and industrial property. Any infringement of SIGMA's Intellectual Property Rights, including non-compliance with this clause, will entitle SIGMA to take all appropriate legal actions, including precautionary measures and claims for damages. Failure to comply with SIGMA's requests may result in legal action, even without prior notice
10. Data Protection Law. The execution of the sale of the Products under these General Terms and Conditions of Sale involves the processing of the personal data of the Parties. Therefore, in compliance with EU Regulation 2016/679 ("GDPR") and the Italian legislation on the protection of personal data (Legislative Decree 196/2003 and subsequent amendments and integrations), the Parties mutually inform each other that they will proceed with the collection and processing of personal data as independent data controllers, exclusively for purposes related to the performance of the purchase agreement, order management, and legal obligations. SIGMA's privacy policy is constantly available for consultation on the website www.sigmaitalia.com. By placing an order, the Buyer declares to have read and understood this policy. In compliance with current legislation, SIGMA reserves the right to use the email addresses provided by the Buyer upon the sale of a Product to send informative and promotional communications relating to Products similar to those being sold. The Buyer has the right to object at any time, free of charge and easily, to such processing by writing to rossella@sigmaitalia.com.
11. Applicable Law and Dispute Resolution. These General Terms and Conditions of Sale are governed by Italian law, with the exclusion of conflict of law rules and with the exclusion of the application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Any disputes arising from this contract must first be settled amicably through negotiations conducted in good faith. If the dispute is not resolved within thirty (30) days from the date on which one Party notifies the other in writing of the existence of the dispute, either Party may take legal action under the exclusive Italian jurisdiction at the Court of Rimini. For the purpose of protecting or enforcing its rights provided for in these General Terms and Conditions of Sale, and independently of the foregoing, SIGMA may in any case initiate legal actions against the Buyer in any jurisdiction where the Buyer holds recovery assets.



sigma di Ambrogiani S. & C. s.a.s.

Via A. Gagliani 4 47814 Bellaria Igea Marina (RN) Italia
Tel. +39 0541 330103
C.F.-P.I.-ID code: IT 01085360400
Fatt.Elett.: mj1oynu
E-Mail: info@sigmaitalia.com
Internet: www.sigmaitalia.com