





"XL" Series

Tagliapiastrelle professionale per grandi formati
Professional Tile cutter for big sizes




Protetto da Brevetti Internazionali
Protected by international patents

Art.									
12D2	205 cm 80,7"	145 cm 57"	0-19 mm 3/4 inc	770 Kg	36 Kg	1 pz 40 Kg	246 x 40 x 38 cm	10 pz	
12E2	245 cm 96,4"	173 cm 68"	0-19 mm 3/4 inc	770 Kg	39 Kg	1 pz 43 Kg	286 x 40 x 38 cm	10 pz	

Alcune piastrelle con **spessore 20 mm** sono tagliabili solo se la loro durezza lo consente. Si consiglia di eseguire tagli di prova prima dell'acquisto della taglia piastrelle - Some **20 mm thick tiles** can only be cut if their hardness allows it. It is recommended to perform test cuts before purchasing the tile cutter

Incisione a spinta, facile e profonda
Pushing incision, easy and deep



1

POTENZA D'INCISIONE: L'impugnatura della Serie XL sprigiona una forza d'incisione e uno spacco controllato fino a 770 kg, permettendo di affrontare con disinvoltura anche i materiali più tenaci e gli spessori più elevati. La geometria della leva, è studiata per moltiplicare la forza riducendo lo sforzo fisico dell'operatore. Il sistema è completato da un piede di spacco extra-largo da 120 mm, studiato per distribuire la pressione in modo uniforme e garantire uno spacco netto anche sui formati più impegnativi.

SCORING POWER: The XL Series handle releases a scoring force and a controlled splitting power of up to 770 kg, allowing even the toughest materials and greatest thicknesses to be tackled with ease. The elongated geometry of the lever is engineered to multiply the applied force while reducing the operator's physical effort. The system is completed by an extra-wide 120 mm splitting foot, designed to distribute pressure evenly and ensure a clean even on the most demanding formats.

2

PRESTAZIONI COSTANTI, ZERO USURA: Grazie all'innovativo sistema di scorrimento interamente su cuscinetti a sfera e al profilo in acciaio ad alta resistenza, la Serie XL annulla l'attrito meccanico. Il risultato? Una fluidità di taglio che rimane invariata nel tempo.

CONSISTENT PERFORMANCE, ZERO WEAR: Thanks to the innovative sliding system entirely mounted on ball bearings and the high-resistance steel profile, the XL Series eliminates mechanical friction. The result? A cutting smoothness that remains unchanged over time.

3

INCISIONE AMMORTIZZATA: Il sistema d'incisione a spinta XL offre altissimi standard di precisione grazie al meccanismo di ammortizzazione integrato. Progettato specificamente per materiali strutturati e irregolari, permette alla rotella di copiare fedelmente il profilo della piastrella mantenendo una pressione costante. Questo evita il trasmettersi di vibrazioni alla mano dell'operatore, garantendo un movimento fluido e un'incisione impeccabile.

CUSHIONED SCORING: The XL push-scoring system offers the highest precision standards thanks to its integrated cushioning mechanism. Specifically designed for structured and irregular materials, it allows the scoring wheel to faithfully follow the tile profile while maintaining constant pressure. This prevents vibrations from being transmitted to the operator's hand, ensuring smooth movement and flawless scoring.

4

ROTELLINA SU CUSCINETTO A SFERE: Incisione fluida e senza attriti grazie alla rotazione su cuscinetto. Il manico è protetto dall'usura dal guscio in ottone antiriflesso inserito in una sede fresata CNC, garantendo integrità meccanica nel tempo. La rotella è disponibile anche con rivestimento TiN (Titanio) per una durata prolungata.

BALL BEARING SCORING WHEEL: Smooth and friction-free scoring thanks to the bearing-mounted rotation. The handle is protected from wear by an anti-friction brass shell inserted into a CNC-milled seat, ensuring mechanical integrity over time. The wheel is also available with a TiN (Titanium) coating for extended lifespan.

5


DOPIA BARRA METRICA: La Serie XL non accetta compromessi sulla precisione. Di serie, è equipaggiata con una doppia barra metrica: la classica posteriore, con rotazione di 45° a destra e sinistra e tasto di posizionamento rapido per le angolazioni standard; e una seconda barra anteriore liberamente posizionabile lungo tutta la base. Quest'ultima è fondamentale per gestire i formati molto lunghi, garantendo un riferimento solido e preciso su tutta la lunghezza della lastra.

DOUBLE METRIC BAR: The XL Series makes no compromises on precision. As standard equipment, it features a dual metric bar system: the classic rear bar, with 45° rotation both right and left and a quick-positioning button for standard angles, and a second front bar that can be freely positioned along the entire base. The latter is essential for managing extra-large formats, ensuring a solid and precise reference point across the full length of the slab.



Art.	Descrizione	Description	Box
12D2	TAGLIAPIASTRELLE cm.205	TILE CUTTER cm.205	1
12E2	TAGLIAPIASTRELLE cm.245	TILE CUTTER cm.245	1
Optionals		Optionals	
14NT	Rotella per incisione al TITANIO, Ø mm 16 completa	Ø 16 mm complete TITANIUM scoring wheel	10
Ricambi		Spare parts	
14N	Rotella per incisione Ø 16 mm completa	Ø 16 mm complete scoring wheel	10
104096	Protezione sottopiede antisegno per leva 12D2/12E2	No-mark protection for 12D2/12E2 handle	1
90NE	Barra metrica orientabile per Art. 12D2/12E2 64-0-64 cm.	Swivel measurement bar for Art.12D2/12E2 64-0-64 cm.	1
Ricambi VECCHI MODELLI 12C / 12D / E C1 / D1 / E1		Old model spare parts 12C / 12D / E / C1 / D1 E1	
14X	Rotella per incisione Ø 13 mm f.4 s.4 completa.	Ø 13 mm complete scoring wheel, h.4 t.4	20
104058	Protezione sottopiede antisegno per leva	No-mark protection for handle	1
90LG	Barra metrica orientabile 64-0-64 cm.	Swivel measurement bar 64-0-64 cm.	1

Incision par poussée, facile et profonde
Ritzschnitte durch Schieben, einfach und tief



Art.	Description	Beschreibung	Box
12D2	COUPE-CARREAUx cm.205	FLIESENSCHNEIDER cm.205	1
12E2	COUPE-CARREAUx cm.245	FLIESENSCHNEIDER cm.245	1
	Options	Optionen	
14NT	Molette d'incision au TITANE, Ø 16 mm complète	TITAN-Schneidrad, Ø 16 mm komplett	10
	Pièces de rechange	Ersatzteile	
14N	Molette d'incision Ø 16 mm complète	Schneidrad Ø 16 mm komplett	10
104096	Protection de pied anti-marque pour levier 12D2/12E2	Unterfuß-Schutzabdeckung (abdruckfrei) für Hebel 12D2/12E2	1
90NE	Barre métrique orientable pour Réf. 12D2/12E2 64-0-64 cm	Schwenkbare Metrische Schiene für Art. 12D2/12E2 64-0-64 cm	1
	Pièces de rechange ANCIENS MODÈLES 12C/12D/E/C1/D1/E1	Ersatzteile ALTE MODELLE 12C/12D/E1/C1/D1/E1	
14X	Molette d'incision Ø 13 mm f.4 s.4 complète	Schneidrad Ø 13 mm f.4 s.4 komplett	20
104058	Protection de pied anti-marque pour levier	Unterfuß-Schutzabdeckung (abdruckfrei) für Hebel	1
90LG	Barre métrique orientable 64-0-64 cm	Schwenkbare Metrische Schiene 64-0-64 cm	1

PUISSANCE D'INCISION: La poignée de la Série LX libère une force d'incision et un tronçonnage contrôlé allant jusqu'à 770 kg, permettant d'affronter avec aisance les matériaux les plus tendres et les épaisseurs les plus élevées. La géométrie du levier est étudiée pour démultiplier la force tout en réduisant l'effort physique de l'opérateur. Le système est complété par un pied de tronçonnage extra-large de 120 mm, conçu pour répartir la pression de manière uniforme et garantir une coupe nette même sur les formats les plus exigeants.

MAXIMALE KRAFT – BIS ZU 770 KG: Der Handgriff der XL-Serie entwickelt eine kontrollierte Brechkraft von bis zu 770 kg und ermöglicht damit die Beibehaltung harter und starker Materialien. Die optimierte Hebelgeometrie vervielfacht die ausgeübte Kraft und reduziert gleichzeitig den erforderlichen Kraftaufwand des Anwenders. Der extra breite 120-mm-Brechfläch verteilt den Druck gleichmäßig auf die Platte und unterstützt einen sauberen, kontrollierten Bruch – auch bei anspruchsvollen Materialien und Großformaten.

PERFORMANCES CONSTANTES, ZÉRO USURE : Grâce à l'innovant système de coulissement entièrement sur roulements à billes et au profilé en acier à haute résistance, la Série XL annule le frottement mécanique. Le résultat ? Une fluidité de coupe qui reste inchangée dans le temps.

KONSTANTE LEISTUNG – MINIMALER VERSCHLEISS: Das kugelgelagerte Gleitsystem in Kombination mit dem hochfesten Stahlprofil reduziert Reibung und mechanischen Verschleiß auf ein Minimum. Das Ergebnis: dauerhaft hohe Präzision und eine gleichmäßig leichtgängige Bewegung über die gesamte Schnittlänge.

INCISION AMORTIE: Le système d'incision par poussée XL offre de très hauts standards de précision grâce à son mécanisme d'amortissement intégré. Conçu spécifiquement pour les matériaux structurés et irréguliers, il permet à la molette de suivre fidèlement le profil du carreau tout en maintenant une pression constante. Cela évite la transmission des vibrations à la main de l'opérateur, garantissant un mouvement fluide et un découpe impeccable.

GEFEDERTES XL-DRUCKSYSTEM: Das gefederte XL-Druckritzsystem wurde speziell für strukturierte und unebene Oberflächen entwickelt. Der integrierte Dämpfungsmechanismus ermöglicht dem Schneidrad, der Oberflächenstruktur der Fliese zu folgen und dabei einen gleichmäßigen Anritzdruk aufrechtzuerhalten. Vibrationen werden reduziert und eine kontrollierte, fließende Ritzbewegung unterstützt – für präzise Ergebnisse auch bei anspruchsvollen Oberflächen.

MOLETTE SUR ROULEMENT À BILLES: Incision fluide et sans frottement grâce à la rotation sur roulement. Le manche est protégé de l'usure par une coque en laiton anti-friction insérée dans un logement fermé CNC, garantissant l'intégrité mécanique dans le temps. La molette est également disponible avec un revêtement TiN (Titane) pour une durée de vie prolongée.

KUGELGELAGERTES SCHNEIDRAD: Die kugelgelagerte Rotation des Schneidrads sorgt für ein besonders leichtgängiges und gleichmäßiges Anritzen. Eine reibungsarme Messingbuchse in einem präzise CNC-gefrästen Sitz reduziert den mechanischen Verschleiß und unterstützt eine dauerhaft präzise Führung. Optional ist das Schneidrad mit einer verschleißreduzierenden TiN-Beschichtung (Titanitrid) für eine verlängerte Lebensdauer erhältlich.

DOUBLE BARRE MÉTRIQUE: La Série 1 ne fait aucun compromis sur la précision. Équipée de série d'une double barre métrique : la barre arrière classique, avec rotation à 45° vers la droite et la gauche et bouton de positionnement rapide pour les angles standards, ainsi qu'une seconde barre avant pouvant être positionnée librement tout au long de la base. Cette dernière est essentielle pour gérer les très grands formats, garantissant un repère solide et précis sur toute la longueur de la dalle.

DOPELTE MASSSCHIENE: Für maximale Präzision bei großen und langen Formaten ist die XL-Serie positionenmäßig mit zwei Moßschienen ausgestattet. Die hintere Moßschiene lässt sich um 45° nach rechts und links schwenken und verfügt über eine Schnellpositionierung für die wichtigsten Schnittwinkel. Eine zweite Moßschiene lässt sich frei entlang der gesamten Grundplatte positionieren. Sie bietet insbesondere bei Großformatplatten einen stabilen und präzisen Bezugspunkt über die gesamte Plattenlänge – für kontrolliertes Ausrichten und exakte Schnitte.

Protégé par des brevets internationaux
Durch internationale Patente geschützt

Art.									
12D2	205 cm 80,7"	145 cm 57"	0-19 mm 3/4 inc	770 Kg	36 Kg	1 pz 40 Kg	246 x 40 x 38 cm	10 pz	
12E2	245 cm 96,4"	173 cm 68"	0-19 mm 3/4 inc	770 Kg	39 Kg	1 pz 43 Kg	286 x 40 x 38 cm	10 pz	

Certains carreaux d'une épaisseur de **20 mm** ne peuvent être coupés que si leur dureté le permet. Il est recommandé d'effectuer des essais de coupe avant d'acheter le coupe-carreaux.
Einige Fliesen mit einer Dicke von **20 mm** sind nur schneidbar, wenn ihre Härte dies zulässt. Es wird empfohlen, vor dem Kauf des Fliesenschneiders Probeschnitte durchzuführen.